

GORDON
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

WYMIANA opon

Z HURTOWNIĄ MOTORYZACYJNĄ GORDON



www.gordon.com.pl 

EN | TYRE REPLACEMENT FROM THE GORDON AUTOMOTIVE WHOLESALER

DE | REIFENWECHSEL MIT DEM GROSSMARKT GORDON

RU | Смена шин с оптовым автомобильным складом Гордон

SK | VÝMENA PNEUMATÍK S AUTOMOBILOVÝM VEĽKOSLADOM GORDON

od 70,00 złfrom 16,00 €
400,00 Kč**Ciężarki klejone do felg**

EN Adhesive weights for wheel rims
DE Klebegewichte
RU Клеевые балансировочные грузы для дисков
SK Lepiace závažia na disky

od 16,00 złfrom 4,00 €
90,00 Kč**Ciężarki nabijane do felg**

EN Clip-on weights for wheel rims
DE Schlaggewichte
RU Набивные балансировочные грузы для дисков
SK Vklepovací e závažia na disky

35,00 zł8,00 €
200,00 Kč

PHG-002CAST

**Szczypce wulkanizacyjne**

EN Vulcanizing pliers
DE Auswuchtgewichtzange
RU Вулканизационные щипцы
SK Vulkanizačné kliešte

46,00 zł11,00 €
260,00 Kč

POKR SIEDZ GORDON

**Pokrowce na siedzenie**

EN Seat covers
DE Sitzbezüge
RU Чехлы для сидений
SK Sedacie poťahy

2,00 zł0,50 €
12,00 Kč

04-00-38

Kreda

EN Chalk
DE Kreide
RU Мелок
SK Krieda

**8,50 zł**2,00 €
50,00 Kč

PHT-002C CAST

Frez ręczny trzystopniowy 3,5 mm, 5 mm, 7 mm

EN Three-stage manual cutter
3,5 mm, 5 mm, 7 mm
DE 3-stufiger Handfräser
3,5 mm, 5 mm, 7 mm
RU Ручная трехступенчатая фреза
3,5 mm, 5 mm, 7 mm
SK Ručná trojfázová fréza
3,5 mm, 5 mm, 7 mm

**9,00 zł**3,00 €
50,00 Kč

worek

**Worki do opon (10 szt.)**

EN Plastic tyre bags (10 pcs)
DE Reifenbeutel
RU Мешки для шин (10 шт.)
SK Sáčky na pneumatiky 10 kusov

16,00 zł4,00 €
90,00 Kč


YT-0830 YAT

**Miska magnetyczna okrągła 6"/15 cm**

EN Round magnetic bowl 6"/15 cm
DE Magnetschale rund 6"/15 cm
RU Магнитная круглая миска 6"/15 cm
SK Okrúhla magnetická miska

135,00 zł41,00 €
750,00 Kč

YT-0803 YAT

**Klucz do kół z grzechotką YATO**

EN YATO Wheel wrench with rattle
DE Drehmomentschlüssel
RU Ключ для колес с трещоткой
SK Klúč na pneumatiky s hrkálkou YATO

68,00 zł16,00 €
380,00 Kč

USZCZFELG CAST

Uszczelniaacz do felg

EN Sealant for wheel rims
DE Abdichtmasse für Felgen
RU Уплотнитель для дисков
SK Utesňovač na disky

**26,00 zł**6,00 €
150,00 Kč

33-03-PL4S

**Klucz do kół teleskopowy 17-19 mm**

EN Telescopic wheel wrench 17-19 mm
DE Teleskopradschlüssel 17-19 mm
RU Ключ для колес телескопический
SK Teleskopový kľúč na pneumatiky

100,00 zł23,00 €
560,00 Kč

A-HUBC2

**Tarcze do czyszczenia piast**

EN Disc for cleaning hubs
DE Radnabelschleifer
RU Диски для чистки ступиц
SK Štíty na čistenie nábojov

160,00 zł**40,00 €
890,00 Kč**

BL-989 CAST

**Rozpierak do opon**

EN Tyre spreader
DE Reifenspreizer
RU Расширитель для шин
SK Rozprašovač pneumatik

od 3,00 zł**1,00 €
17,00 Kč**

ZBA/412

**Zawór do felg bezdętkowych H**

EN Valve for tubeless tyre rim H
DE Ventil für schlauchlose Reifen
RU Клапан для бескамерных шин H
SK Ventil pre bezdušové kolesá

80,00 zł**20,00 €
450,00 Kč**

YT-1056 YAT

**Zestaw nasadek do felg aluminiowych**

EN Socket set for alloy wheels
DE Aufsatz-Set für Aluminiumfelgen
RU Комплект насадок для алюминиевых дисков
SK Sada nástavcov na hliníkové pneumatiky

8,50 zł**3,00 €
50,00 Kč**

310.0470 KST ROZMIAR L

310.0475 KST ROZMIAR XL

**Rękawice wulkanizacyjne**

EN Vulcanizing gloves
DE Arbeitshandschuhe
RU Перчатки для вулканизации
SK Vulkanizačné rukavice

5,00 zł**2,00 €
30,00 Kč**

VCT-012/013 CAST

**Wkrętak do wentyli**

EN Screwdriver for valves
DE Ventilschrauber
RU Отвертка для клапанов
SK Ventilový vrták

25,00 zł**6,00 €
140,00 Kč**

VIT-002 CAST

**Przeciągacz do wentyli**

EN Valve puller
DE Ventil-Einziehhebel
RU Съемник клапанов
SK Ventilový presúvač

160,00 zł**37,00 €
980,00 Kč**

3510.6 ADL

**Zestaw nasadek uderowych długich Adler**

EN Adler set of long impact sockets
DE Schlagschrauberaufsätze
RU Комплект ударных длинных насадок
SK Sada dlhých nárazových nástavcov Adler

23,00 zł**6,00 €
130,00 Kč**

CTX-ST-005 KPL

**Sznur butylowy do opony 4"**

EN 4" butyl tyre cord
DE Butylschnur für Reifen 4"
RU Бутиловый шнур для шины 4"
SK Butylový kábel na pneumatiky

15,00 zł**4,00 €
85,00 Kč**

PHG-009 CAST

**Rolka z łożyskiem do łatek**

EN Roller with bearings for patches
DE Anroller mit Kugellager zum Flicken
RU Ролик с подшипником для латок
SK Válcik s ložiskom na látky

90,00 zł**21,00 €
500,00 Kč**

SUR REM

Surówka do 004337 HER

EN 004337 HER, foundry iron
DE Rohgummi für 004337 HER
RU Деталь для 004337 HER
SK Surovina na pneumatiky

**1200,00 zł****275,00 €
6700,00 Kč**

004337 HER

**Remover – Profesjonalny zestaw do demontażu śrub zabezpieczających felgi samochodowe**

EN Remover – Professional kit for dismantling car wheel protective screws
DE Remover – Demontagesatz für Felgenschlösser
RU Remover – профессиональный набор для снятия колесных болтов
SK Remover - Profesionálna sada k demontáži skrutiek zabezpečujúcich automobilové disky

860,00 zł**200,00 €
4800,00 Kč**

1927P BET

Klucz ударowy Beta dwukierunkowy 1/2"



- Mechanizm impulsowy: Podwójny bijak
- Max. moment obrotowy: 1750 Nm
- Max ciśnienie robocze: 6,2 Bar
- Max zużycie powietrza: 290 l/min
- Waga: 2.000 g
- Wlot powietrza: 1/4" GAS
- Rozmiar zabieraka: 1/2"

**EN 1/2" Beta two way
Impact wrench**

- Impulse mechanism: Double impactor
- Max. torque: 1750 Nm
- Maximum operating pressure: 6,2 Bar
- Max air consumption: 290 l/min
- Weight: 2,000 g
- Air inlet: 1/4" GAS
- Driver size: 1/2"

**RU Ударный гайковерт Beta
двухсторонний 1/2"**

- Импульсный механизм: „двойной молот”
- Макс. крутящий момент: 1750 Нм
- Макс. рабочее давление: 6,2 бар
- Макс. расход воздуха: 290 л/мин
- Вес: 2,000 г
- Вход воздуха: 1/4" GAS
- Размер привода: 1/2"

**DE Schlagschrauber Beta mit
Rechts- und Linkslauf 1/2"**

- Impulsmechanismus: Doppelschlag
- Max. Drehmoment: 1750 Nm
- Max. Arbeitsdruck: 6,2 bar
- Max. Luftverbrauch: 290 l/min
- Gewicht: 2.000 g
- Luftleitung: 1/4" GAS
- Größe des Auffangbehälters: 1/2"

**SK Priklerový kľúč oboj-
smerný uťahovák BETA**

- Impulzný mechanizmus: Dvojtypý ťlač
- Max. krútiaci moment: 1750 Nm
- Maxi. malý pracovný tlak: 6,2 bar
- Maximálna spotreba vzduchu: 290 l/min
- Váha: 2000 g
- Vstup vzduchu: 1/4" GAS
- Veľkosť disku: 1/2"

780,00 zł**180,00 €
4400,00 Kč**

8941077480

Klucz pneumatyczny ударowy 1/2" Chicago Pneumatic



- Wielkość czopa 1/2";
- Zakres momentu roboczego (w przód): 72-779 Nm;
- Maksymalny moment obrotowy 1250 Nm;
- Rzeczywisty pobór powietrza 12 l/s;
- Średnie zużycie powietrza 3 l/s;
- Podłączenie powietrza 1/4" NPT;
- Waga 2 kg

**EN Chicago 1/2" Pneumatic impact
wrench**

- Pin size 1/2";
- Operating torque range (forward): 72-779 Nm
- Maximum torque 1250 Nm;
- Actual air intake 12 l/s;
- Average air consumption 3 l/s;
- Average air consumption 1/4" NPT;
- Weight 2 kg

**RU Ударный пневматический
гайковерт 1/2" Chicago Pneumatic**

- Размер втулки 1/2";
- Диапазон рабочего момента (вперед): 72-779 Нм
- Макс. крутящий момент: 1250 Нм
- Действительный расход воздуха: 12 л/мин
- Средний расход воздуха: 3 л/мин
- Вход воздуха: 1/4" GAS
- Вес: 2,000 г

DE Pneumatischer Schlagschrauber 1/2" Chicago Pneumatic

- Größe des Zapfen 1/2";
- Drehmoment (vorwärts): 72-779 Nm;
- Max. Drehmoment 1250 Nm;
- Realer Luftverbrauch: 12 l/s;
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 3 l/s;
- Luftanschluss 1/4" NPT;
- Gewicht 2 kg

SK Pneumatikový rázový kľúč Chicago Pneumatic

- Veľkosť pinov 1/2"
- Pracovný rozsah krútiaceho momentu (vpredu): 72-779 Nm;
- Maximálny krútiaci moment 1250 Nm
- Skutočný príjem vzduchu 12 l/s;
- Priemerná spotreba vzduchu 3 l/s;
- Pripojenie vzduchom 1/4" NPT;
- Váha 2 kg

270,00 zł**65,00 €
1500,00 Kč**

S-CO1500

Klucz ударowy 1/2" 1500 Nm



- Wrzeciono 1/2"
- Maks. moc odkręcania 1500 nm
- Maks. moc dokręcania 950 nm
- Zakres mocy 90-1200 nm
- Obroty 8000 obr./min
- Zużycie powietrza 155 l/min

EN 1/2" Impact wrench 1500 Nm

- Spindle 1/2"
- Max loosening power 1500 nm
- Max tightening power 950 nm
- Power range 90-1200 nm
- Revs 8000 rpm
- Air consumption 155 l/min

RU Ударный гайковерт 1/2" 1500 Нм

- Втулка 1/2"
- Макс. сила отвинчивания 1500 Нм
- Макс. сила завинчивания 950 Нм
- Диапазон силы 90-1200 Нм
- Обороты 8000 оборот/мин.
- Расход воздуха 155 л/мин

DE Schlagschrauber 1/2" 1500 Nm

- Spindel 1/2"
- Max. Lösemoment 1500 nm
- Max. Anschraubmoment 950 nm
- Kraft 90-1200 nm
- Umdrehungen 8000 U/min
- Luftverbrauch 155 l/min

SK Rázový kľúč 1/2" 1500 Nm

- Vreteno 1/2"
- Maximálny uťahovací moment 950 Nm
- Rozsahy síly 90-1200 nm
- Spotreba vzduchu 155 l/min
- Otáčky 8000 otáčok/min.
- Maximálny výstupný výkon 1500 nm

2200,00 zł**500,00 €
12 300,00 Kč**

8941088480

Klucz ударowy Chicago Pneumatic 20V, 1050 Nm



- Napięcie/typ akumulatora: 20V Li-Ion
- Pojemność akumulatora - 4,0Ah
- Wrzeciono: 1/2" z pierścieniem ustalającym
- Maksymalny moment obrotowy w lewo: 1050 Nm
- Zakres momentu roboczego w prawo: 68-950 Nm
- Ilość udarów na minutę: 2500 1/min
- Masa z akumulatorem: 3,15 kg

**EN Chicago Pneumatic 20V
impact wrench, 1050 Nm**

- Voltage / battery type: 20V Li-Ion
- Battery capacity - 4,0Ah
- Spindle: 1/2" with retaining ring
- Maximum torque to the left: 1050 Nm
- Maximum torque to the right: 68-950 Nm
- Number of strokes per minute: 2500 1/min
- Battery mass: 3,15 kg

RU Ударный гайковерт Chicago Pneumatic 20V, 1050Nm

- Напряжение/тип аккумулятора: 20V Li-Ion
- Объем аккумулятора - 4,0Ah
- Втулка: 1/2" со стопорным кольцом
- Макс. крутящий момент влево: 1050 Nm
- Диапазон рабочего момента вправо: 68-950 Nm
- Количество ударов в минуту: 2500 1/мин.
- Вес аккумулятора: 3,15 кг

DE Schlagschrauber Chicago Pneumatic 20V, 1050 Nm

- Spannung/ Akku-Typ: 20V Li-Ion
- Kapazität des Akkus - 4,0Ah
- Spindel 1/2" mit Einstellungsring
- Max. Drehmoment links: 1050 Nm
- Arbeitsmoment rechts: 68-950 Nm
- Anzahl der Schläge pro Minute: 2500 1/min
- Gewicht mit Akku: 3,15 kg

SK Rázový kľúč Chicago Pneumatic 20V, 1050 Nm

- Napätie / Typ Batérie: 20V Li-Ion
- Kapacita batérie - 4,0
- Vreteno: 1/2, spripravené na krúžkom
- Maximálny krútiaci moment vľavo: 1050 Nm
- Pracovný rozsah krútiaceho momentu doprava: 68-950 Nm
- Počet zdvihov na min: 2500 1/min
- Hmotnosť s batériou: 3,15 kg

635,00 zł**150,00 €
3600,00 Kč**

4541I AIRP

Klucz ударowy 1/2" Airpress



- Trzpień 1/2"
- Obroty 8.000 obr./min
- Moment obrotowy 1112 Nm
- Maks. moment odkręcania 1.800 Nm
- Ciśnienie powietrza 6,2 bar
- Średnie zużycie powietrza 144 l/min
- Rzeczywiste zużycie powietrza 582 l/min

EN 1/2" Impact wrench

- Pivot 1/2"
- Revs 8,000 rpm
- Torque 1112 Nm
- Max loosening power 1.800 Nm
- Air pressure 6,2 bar
- Average air consumption 144 l/min
- Actual air consumption 582 l/min

RU Ударный гайковерт 1/2"

- Втулка 1/2"
- Обороты 8000 оборот/мин.
- Крутящий момент 1112 Нм
- Макс. сила отвинчивания 1.800 Нм
- Давление воздуха 6,2 бар
- Средний расход воздуха 144 л/мин
- Действительный расход воздуха 582 л/мин

DE Schlagschrauber 1/2"

- Größe des Schafes 1/2"
- Umdrehung 8.000 U/min
- Drehmoment 1112 Nm
- Max. Lösemoment 1.800 Nm
- Luftdruck 6,2 bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch 144 l/min
- Realer Luftverbrauch 582 l/min

SK Rázový kľúč

- Stonka 1/2"
- Otáča 8 000 ot / min
- Krútiaci moment 1112 Nm
- Maximálny krútiaci moment 1800 Nm
- Tlak vzduchu 6,2 barov
- Priemerná spotreba vzduchu 144 l / min
- Skutočná spotreba vzduchu 582 l / min

600,00 zł**140,00 €
3400,00 Kč**

YT-82930 YAT

Klucz udarowy akumulatorowy 18V z nasadkami,



- Maks. moment obrotowy [Nm]: 280
- Napięcie akumulatora [V]: 18V
- Pojemność akumulatora [Ah]: 3000 mAh
- Rodzaj akumulatora: Li-Ion
- Wskaźnik stanu baterii: Tak
- Czas ładowania [min]: 120
- Udar: 0-3300 min
- Ilość baterii w zestawie: 2

**EN 18V Impact wrench with re-
chargeable battery and sockets**

- Max torque [Nm]: 280
- Battery voltage [V]: 18V
- Battery capacity [Ah]: 3000 mAh
- Battery type: Li-Ion
- Battery status indicator: Yes
- Charging time [min]: 120
- Impact: 0-3300 min
- No. Batteries in set: 2

**RU Ударный аккумуляторный
гайковерт 18V с насадками**

- Макс. крутящий момент [Нм]: 280
- Напряжение аккумулятора [В]: 18В
- Объем аккумулятора [Ач]: 3000 мАч
- Тип аккумулятора: Li-Ion
- Индикатор состояния батареи: Да
- Время зарядки [мин]: 120
- Удар: 0-3300 мин
- Количество батарей в комплекте: 2

DE Akku-Schlagschrauber 18V mit Aufsätzen

- Max. Drehmoment [Nm]: 280
- Akkuspannung [V]: 18V
- Kapazität des Akkus [Ah]: 3000 mAh
- Art des Akkus: Li-Ion
- Batteriestatus: ja
- Ladezeit [Min]: 120
- Schlag: 0-3300 Min
- Anzahl der Batterien im Set: 2

SK Rázový nabíjecí kľúč 18V s viečkami

- Max. krútiaci moment [Nm]: 280
- Napätie batérie [V]: 18V
- Kapacita batérie [Ah]: 3000 mA
- Typ batérie: Li-Ion
- Indikátor stavu batérie: Áno
- Doba nabíjania [min]: 120
- Vplyv: 0-3300 min
- Počet vložených batérií: 2

75,00 zł**20,00 €
420,00 Kč**

44015 ADL



Warsztatowy uchwyt magnetyczny

- EN Magnetic workshop grip
DE Magnetischer Griff
RU Магнитный держатель для мастерской
SK Magnetický držák do dielne

85,00 zł**20,00 €
480,00 Kč**

0206.7 ADL

Pistolet do pompowania OMG z homologacją

- Średnica manometru: 60 mm
- Długość przewodu: 30 cm
- Wytrzymałość przewodu: 20 bar
- Skala manometru: 0-10 bar / 0-140 psi
- Dokładność: 0,1 bar / 2 psi
- Upuszczanie powietrza: przycisk

- EN Gun for pumping OMG with homologation
• Manometer diameter: 60 mm
• Cable length: 30 cm
• Duct strength: 20 bar
• Manometer scale: 0-10 bar / 0-140 psi
• Precision: 0,1 bar / 2 psi
• Deflation: button
- RU Пистолет для накачки OMG с омологацией
• Диаметр манометра: 60 мм
• Длина провода: 30 см
• Макс. давление: 20 бар
• Шкала манометра: 0-10 бар / 0-140 psi
• Точность: 0,1 бар / 2 psi
• Сброс воздуха: кнопка
- DE Druckluft-Reifenfüller OMG mit Homologation
• Durchmesser vom Manometer: 60 mm
• Länge der Leitung: 30 cm
• Resistenz der Leitung: 20 bar
• Manometer-Skala: 0-10 bar / 0-140 psi
• Genauigkeit: 0,1 bar / 2 psi
• Überdruckventil: Knopf
- SK Nafukovacia pištoľ OMG s homologáciou
• Priemer manometra: 60 mm
• Dĺžka kábla: 30 cm
• Trvanlivosť kábla: 20 bar
• Manometrová stupnica: 0-10 bar / 0-140 psi
• Presnosť: 0,1 bar / 2 psi
• Tlačidlo na uvoľnenie vzduchu

**25,00 zł****6,00 €
140,00 Kč**

W187



Pistolet do pompowania 0-16 bar

- EN Pumping gun 0-16 bar
DE Druckluft-Reifenfüller 0-16 bar
RU Пистолет для накачки 0-16 бар
SK Nafukovacia pištoľ 0-16 bar

80,00 zł**20,00 €
450,00 Kč**

42078 AIRP

Pistolet do pompowania Airpress TG-18

- Pistolet wyposażony w manometr podwójną skalą.
- BAR (0 - 12 bar)
- PSI (0 - 170 psi)
- Przyłącze powietrza 1/4"

- EN Airpress TG-18 pumping gun
• Gun is equipped with dual scale
• BAR (0 - 12 bar)
• PSI (0 - 170 psi)
• 1/4" Air connection
- RU Пистолет для накачки Airpress TG-18
• SK Čerpacia pištoľ Airpress TG-18
• Zbrane vybavené v manometri s dvojitou stupnicou.
• PSI (0 - 12 bar)
• BAR (0 - 12 bar)
• 1/4" vzduchové pripojenie
- DE Druckluft-Reifenfüller Airpress TG-18
• Luftpumpe mit Manometer mit doppelter Skala
• BAR (0 - 12 bar)
• PSI (0 - 170 psi)
• Luftanschluss 1/4"

**100,00 zł****23,00 €
560,00 Kč**

40400 AIRP

Wąż pneumatyczny gumowy

- Średnica 8 mm
- Ciśnienie maksymalne 20 bar
- Długość całkowita 10 m
- Materiał Nitril
- Szybkozłącza Typ EURO

- EN Rubber pneumatic hose
• Diameter 8 mm
• Max. pressure 20 bar
• Overall length 10 m
• Material Nitrile
• Euro Type Quick Couplers
- RU Шланг резиновый пневматический
• Диаметр 8 мм
• Максимальное давление 20 бар
• Общая длина 10 м
• Материал Нитрил
• Быстрые соединители Тип Евро
- DE Pneumatischer Gummischlauch
• Durchmesser 8 mm
• Max. Druck 20 bar
• Gesamtlänge 10 m
• Material Nitril
• Schnellkupplungstyp EURO
- SK Pneuematická gumová hadica
• Priemer 8 mm
• Maximálny tlak 20 bar
• Celková dĺžka 10 m
• Materiál Nitril
• Rýchlospojky typu Euro

**150,00 zł****35,00 €
840,00 Kč**

AD-846 ADL



Ściernica do opon

- Średnica 8 mm
- Ciśnienie maksymalne 20 bar
- Długość całkowita 10 m
- Materiał Nitril

- EN Grinder for tyres
• Diameter 8 mm
• Max. pressure 20 bar
• Total length 10 m
• Material Nitrile
- RU Очиститель шин
• Диаметр 8 мм
• Максимальное давление 20 бар
• Общая длина 10 м
• Материал Нитрил
- DE Reifenschleifer
• Durchmesser 8 mm
• Max. Druck 20 bar
• Gesamtlänge 10 m
• Material Nitril
- SK Bruska do pneumatik
• Priemer 8 mm
• Maximálny tlak 20 bar
• Celková dĺžka 10 m
• Materiál Nitril

90,00 zł**21,00 €
500,00 Kč**

4304211 AIRP



Wąż pneumatyczny spiralny

- Średnica zewnętrzna 12 mm
- Średnica wewnętrzna 8 mm
- Długość całkowita 15 m
- Długość odcinków prostych 10 cm / 50 cm

- EN Spiral pneumatic hose
• Outer diameter 12 mm
• Inner diameter 8 mm
• Total length 15 m
• Length of straight sections 10 cm / 50 cm
- RU Шланг резиновый спиральный
• Наружный диаметр 12 мм
• Внутренний диаметр 8 мм
• Общая длина 15 м
• Длина прямых отрезков 10 см / 50 см
- DE Pneumatischer Spiralschlauch
• Außendurchmesser 12 mm
• Innendurchmesser 8 mm
• Gesamtlänge 15 m
• Länge der geraden Elemente 10 cm / 50 cm
- SK Špirálová pneumatická hadica
• Vonkajší priemer 12 mm
• Vnútorý priemer: 8 mm
• Celková dĺžka 15 m
• Dĺžka p riamych p rofilov 10 cm / 50 cm

480,00 zł**115,00 €
2700,00 Kč**

TEK-055

Inflator do wstępnego pompowania kół

- Ciśnienie oleju 6-8 [bar]
- Pojemność zbiornika 19 [l]
- Ciśnienie maksymalne 10 [bar]
- Waga 25 [kg]

- EN Inflator zum Erstaufpumpen der Reifen
• Oil pressure 6-8 [bar]
• Tank capacity 19 [l]
• Ma. pressure 10 [bar]
• Weight 25 [kg]
- RU Инфлятор для взрывной накачки шин
• Давление масла 6-8 [бар]
• Объем бака 19 [л]
• Максимальное давление 10 [бар]
• Вес 25 [кг]
- DE Inflator do wstępnego pompowania kół
• Oldruck 6-8 [bar]
• Größe des Behälters 19 [l]
• Max. Druck 10 [bar]
• Gewicht 25 [kg]
- SK Infliátor na predčerpávanie kolies
• Kapacita nádrže 19 [l]
• Tlak oleja 6-8 bar
• Maximálny tlak 10 BAR
• Váha 25 kg

**30,00 zł****8,00 €
170,00 Kč**

0401-0023-096 HOF




Pasta do opon

- EN Tyre paste
DE Reifenpaste
RU Паста для шин
SK Pneuematická pasta

18,00 zł**5,00 €
100,00 Kč**

04-00-48



Pędzel do opon 400 mm

- EN** Tyre brush 400 mm
DE Reifenpinsel 400 mm
RU Кисть для шин 400 мм
SK Pneumatikový štetec 400 mm

25,00 zł**6,00 €
140,00 Kč**

YT- 0807 YAT

65,00 zł**15,00 €
370,00 Kč**

12-00-25



Łyżka do opon 600 mm, 300 mm

- EN** Tyre spoon 600 mm, 300 mm
DE Reifenlöffel 600 mm, 300 mm
RU Ложка для шин 600 мм, 300 мм
SK Pneumatiková lyžica 600 mm, 300 mm

320,00 zł**73,00 €
1800,00 Kč**

3M1054-40/2

400,00 zł**95,00 €
2250,00 Kč**

3M1054-40/3



Stożek centrujący do busów 40 mm 118-174 mm i 94-175 mm

- EN** 40 mm Centering cone for buses
118-174 mm and 94-175 mm
DE Zentrierkegel für Busse 40 mm
118-174 mm und 94-175 mm
RU Центрирующий конус для автобусов
40 мм, 118-174 мм и 94-175 мм
SK Stredový autobusový kužeľ 40 mm,
118- 174 mm a 94- 175 mm

2200,00 zł**520,00 €
12 300,00 Kč**

PNEUBAD-1



Wanna wulkanizatorska

- Ciśnienie powietrza zasilającego
0,6 do 1,0 MPa
- Objętość całkowita zbiornika 437 L
- Wymiary zewnętrzne
1265 x 1040 x 2300 mm
- Średnica wew. zbiornika 980 mm
- Objętość robocza wody w zbiorniku ok. 300 L
- Zakres kontrolowanych kół średn.
do 890 mm, szer.do 290 mm

- EN** Vulcanizing bath
- Supply air pressure
0,6 to 1,0 MPa
 - Total volume of the tank
437 L
 - External dimensions
1265 x 1040 x 2300 mm
 - Inner diameter of tank
980 mm
 - Working volume of water
in the tank approx. 300 L
 - Scope of controlled
wheel diameters,
up to 890 mm,
width up to 290 mm

- RU** Ванна для вулканизации
- Давление
подаваемого воздуха
от 0,6 до 1,0 МПа
 - Общий объем емкости
437 л
 - Наружные размеры:
1265 x 1040 x 2300 мм
 - Внутренний диаметр
980 мм
 - Рабочий объем воды в
емкости ок. 300 л
 - Размеры колес:
диаметр до 890 мм,
ширина до 290 мм

- DE** Reifenprüfwanne
- Betriebsluftdruck
0,6 bis 1,0 MPa
 - Behältergesamtvolumen
437 L
 - Außengröße
1265 x 1040 x 2300 mm
 - Innendurchmesser des
Behälters 980 mm
 - Arbeitsvolumen im
Wasserbehälter ca. 300 L
 - Größe der zu prüfenden
Reifen Durchmesser bis
zu 890 mm, Breite bis zu
290 mm

- SK** Vulkanizačná vaňa
- Tlak prívodného vzdu-
chu 0,6 až 1,0 MPa
 - Celkový objem nádrže
437 L
 - Vonkajšie rozmery
1265 x 1040 x 2300 mm
 - Vnútorný priemer
980 mm nádrže
 - Pracovný objem vody v
nádrži je približne
300 litrov
 - Rozsah riadených stred-
ných kolies, do šírky 890
mm, šírky do 290 mm

15 000,00 zł**3420,00 €
83 400,00 Kč**

PO-22



Prostowarka do felg

- Masa urządzenia: 450 kg
- Moc silnika napędu: 0,55 kW
- Zasilanie: 3x400 V/50 Hz
- Siła rozwijana przez siłownik prostujący: 45 kN
- Zakres średnic naprawianych obręczy: 13"-24"
- Moc silnika pompy hydraulicznej: 0,55kW
- Maks. ciśnienie pompy hydraulicznej 200 bar

- EN** Rim Straightener
- Device mass: 450 kg
 - Power drive motor: 0,55 kW
 - Power: 3x400 V/50 Hz
 - Power developed by the
straightening actuator: 45 kN
 - Repaired rim diameter
range: 13"-24"
 - Power of the hydraulic
pump motor: 0,55kW
 - Max. Hydraulic pump
pressure 200 bar

- RU** Станок для правки дисков
- Вес устройства: 450 кг
 - Сила приводного
двигателя: 0,55 кВт
 - Ток: 3x400 В/50 Гц
 - Сила, достигаемая
выравнивающим
двигателем: 45 кН
 - Диаметр дисков для
правки: 13"-24"
 - Сила двигателя гидравлического
насоса: 0,55 кВт
 - Макс. давление гидравлического
насоса: 200 бар

- DE** Richtbank für Felgen
- Gewicht: 450 kg
 - Antriebskraft: 0,55 kW
 - Spannung: 3x400 V/50 Hz
 - Druckkraft des Richtban-
kylinders: 45 kN
 - Durchmesser der zu re-
parierenden Felgen: 13"-24"
 - Motorleistung der hydrauli-
schen Pumpe: 0,55kW
 - Max. Druck der hydrauli-
schen Pumpe: 200 bar

- SK** Vyrovnávarka do diskov
- Hmotnosť jednotky: 450 kg
 - Výkon motora pohonu: 0,55 kW
 - Napájanie: 3x400 V / 50 Hz
 - Síla vyvinutá narovnávacím
pohonom: 45 kN
 - Opravný priemer
priemeru ráfika: 13" - 24"
 - Výkon motora hydraulic-
kého čerpadla: 0,55 kW
 - Maximálny hydraulický tlak 200 barov

1900,00 zł**440,00 €
10 600,00 Kč**

: D10840 TPS TEXA



Samodzielne urządzenie do odczytu i kodowania radiowych czujników TPMS

- EN** Tyre pressure service
DE Selbständiges Gerät zur Ablesung und
Kodierung der TPMS-Radiosensoren
RU Автономное устройство для считывания
и кодирования радио-датчиков TPMS
SK Samostatné zariadenie na čítanie a kódo-
vanie rádiových snímačov TPMS

70,00 zł**17,00 €
400,00 Kč**

B.1941 CON



Miernik cyfrowy głębokości bieżnika

- Zakres pomiaru 0.0 do 28.0 mm.
- Przełączanie między pomiarami
metrycznymi i calowymi
- Bateria w zestawie

- EN** Digital tread
depth meter
- Measurement scope
0.0 to 28.0 mm
 - Switch between
metric and inch
measurements
 - Battery in set

- RU** Ми́рник цифро-
вой глѐбокости бѐзника
- За́крас по́миру 0.0 до 28.0 mm
 - Прѐлѐзѐчание мѐжду по́мирами метри́чными и ца́ловыми
 - Батѐрия в зѐставѐе

- DE** Digitales Messgerät zum
Messen der Profiltiefe
- Messbereich 0.0 bis 28.0 mm
 - Umschaltung zwischen
metrischen und zollbrei-
iten Messungen
 - Inkl. Batterie

- SK** Digitálny meter
hlboký profilu
- Rozsah merania 0,0 až 28,0 mm.
 - Prepínanie medzi meraniami metrickými a palcovými
 - Batéria v sade

750,00 zł**175,00 €**
4200,00 Kč

SK-120 CAST

**Wulkanizator**

EN Vulcanizer
DE Vulkanisator
RU Вулканизатор
SK Vulkanizátor

36,00 zł**10,00 €**
210,00 Kč

04-00-31

**Suwmiarka do pomiaru rozstawu śrub w felgach z 4, 5, 6 i 8 otworami**

EN Inchesper for measuring the spacing of the bolts in the wheel rims 4, 5, 6 and 8
DE Messschiebe zum Messen des Lochabstands in den Felgen mit 4, 5, 6 und 8 Löchern
RU Штангенциркуль для измерения расстояния между болтами в дисках с 4, 5, 6 и 8 отверстиями
SK Posuvné meradlo na meranie rozstupu kolesa v okrajoch s 4, 5, 6 a 8 otvormi

180,00 zł**45,00 €**
1100,00 Kč

SR-SZYB-40 CAST

**Nakrętka szybkomocująca do wyważarki Ø 40 mm**

EN Fastening nut for wheel balancers Ø 40 mm
DE Schnellverschluss für die Auswuchtmaschine Ø 40 mm
RU Крепежная гайка для балансировочного устройства 40 мм
SK Rýchlopúňacia matica do vyvažovačka

170,00 zł**40,00 €**
1000,00 Kč

SR-SZYB-CAST

**Nakrętka szybkomocująca Ø 36 mm**

EN Fastening nut Ø 36 mm
DE Schnellverschluss für die Auswuchtmaschine Ø 36 mm
RU Крепежная гайка для балансировочного устройства 36 мм
SK Rýchlomontovacia skrutka 36 mm

200,00 zł**47,00 €**
1200,00 Kč

34423-1A KIN

**Klucz dynamometryczny 1/2" KING TONY**

- Rozmiar 1/2"
- 24-zębowa grzechotką (skok - 15 stopni)
- Moletowaną rekojęścią z blokadą momentu obrotowego
- Długość klucza - 450 mm
- Zakres momentu obrotowego regulowany od 42 do 210 Nm co 1 Nm

EN 1/2" KING TONY

Torque wrench
• Size 1/2"
• 24-tooth ratchet (stroke - 15 degrees)
• Knurled grip with torque lock
• Length of wrench - 450 mm
• Torque range adjustable from 42 to 210 Nm co 1 Nm

DE Drehmoment-Schlüssel

1/2" KING TONY
• Größe 1/2"
• 24-zählige Ratsche (15-stufig)
• Mit Riffelgriff mit einer Blockade des Drehmoments
• Schlüssellänge - 450 mm
• Regulierbarer Drehmoment von 42 bis 210 Nm je 1 Nm

RU Дрлический

клиннометр 1/2"

KING TONY

• Размер 1/2"
• 24-зубчатая трещотка (ход - 15 градусов)
• Рукоятка с блокировкой крутящего момента
• Длина ключа - 450 мм
• Диапазон регулировки крутящего момента от 42 до 210 Нм каждый 1 Нм

SK Dynamometrický kľúč

KING TONY
• Rozmer 1/2"
• 24- zubová hrkálka (zdvih - 15 stupňov)
• Tvarovaná rukoväť zámku otáčavého momentu
• Dĺžka kľúča - 450 mm
• Rozsah krútiaceho momentu nastaviteľný od 42 do 210 Nm co 1 Nm

850,00 zł**200,00 €**
4800,00 Kč

72250/45 AIRP

**Podnośnik pneumatyczny trzywałankowy H4,5 - 4500 kg**

- Maksymalne obciążenie 4500 kg
- Min. wysokość podnoszenia 145 mm
- Maks. wysokość podnoszenia 380 mm
- Średnica poduszki gumowej 340 mm

EN H4,5 - 4500 kg

Three-piston pneumatic lift
• Maximum load 4500 kg
• Min. lifting height 145 mm
• Maximum lift height 4500 kg
• Rubber cushion diameter 340 mm

RU Пневматический

подъемник H4,5 - 4500 кг
• Максимальная нагрузка 4500 кг
• Мин. высота подъема 145 мм
• Макс. высота подъема 380 мм
• Диаметр резиновой подушки 340 мм

DE Pneumatischer Wagenheber

mit 3 Luftkissen H4,5 - 4500 kg
• Max. Belastbarkeit 4500 kg
• Min. Hubhöhe 145 mm
• Max. Hubhöhe 380 mm
• Durchmesser des Luftkissens 340 mm

SK Pneumatický

trojkoľový zdvihač
• Maximálne zaťaženie 4500 kg
• Min. výška zdvihu 145 mm
• Maximálna výška zdvihu 380 mm
• Priemer gumenej podložky 340 mm

760,00 zł**180,00 €
4300,00 Kč**

TL-BA020 NORT



Punktowy podnośnik pneumatyczny

- Udźwig 2,0 T
- Wysokość podnoszenia: 140-355 mm
- Średnica poduszki: 190 mm
- Ciśnienie robocze: 6 bar

EN Pointed pneumatic jack

- Lifting capacity: 2,0 tons
- Lifting height: 140-355 mm
- Cushion diameter: 190 mm
- Operating pressure: 6 bar

RU Пневматический подъемник одностоечный

- Грузоподъемность: 2,0 т
- Высота подъема: 140-355 мм
- Диаметр подушки: 190 мм
- Рабочее давление: 6 бар

DE Pneumatischer Punktwagenheber

- Tragfähigkeit: 2,0 T
- Hubhöhe: 140-355 mm
- Durchmesser des Luftkissens: 190 mm
- Arbeitsdruck: 6 bar

SK Bodový pneumatický zdvih

- Zatažení: 2,0 T
- Výška zdvihu: 140 - 355 mm
- Priemer vankúša: 190 mm
- Pracovný tlak: 6 barov

75,00 zł**20,00 €
460,00 Kč**

TL-PM061 NORT

Podstawka pod samochód koziolatek 6t



- Nośność podnośnika: 3 tony
- Wysokość minimalna: 285mm
- Wysokość maksymalna: 425mm
- Waga: 5 kg

EN 6t car axle stands

- Lifting capacity: 3 tons
- Minimum height: 285 mm
- Max. height: 425 mm
- Weight: 5 kg

RU Подставка под автомобиль

- „козелок” 6 т
- Грузоподъемность: 3 тонны
- Минимальная высота: 285 мм
- Максимальная высота: 425 мм

DE Unterstellbock 6T

- Tragfähigkeit: 3 Tonnen
- Min. Höhe: 285mm
- Max. Höhe: 425mm
- Gewicht: 5 kg

SK Držiak automobilu 6t

- Zdvihový objem: 3 tony
- Minimálna výška: 285 mm
- Maximálna výška: 425 mm
- Váha: 5 kg

35,00 zł**8,00 €
480,00 Kč**

TL-PM031 NOR

Podstawa pod samochód, koziolatek



- EN Jack Stand, King Tony 3t
- DE Unterstellbock
- RU Подставка под автомобиль „козелок”
- SK Základ pod auto, koza

3000,00 zł**700,00 €
16 700,00 Kč**

360564 AIRP

Sprężarka tłokowa HK 600/200



- Wydajność na ssaniu 539 l/min
- Zbiornik 200 l
- Moc silnika 4,0 KM / 3,0 kW
- Ciśnienie robocze 8 bar
- Ciśnienie maksymalne 10 bar
- Ilość tłoków 2
- Ilość stopni sprężania 1
- Zasilanie 400V / 50Hz / 3Ph
- Wymiary 1420 x 570 x 1000 mm

EN HK 600/200 Piston compressor

- Suction performance 539 l/min
- Tank 200 l
- Motor power 4,0 KM / 3,0 kW
- Operating pressure 8 bar
- Max. pressure 10 bar
- No. pistons 2
- No. Compression stages 1
- Power 400V / 50Hz / 3Ph
- Dimensions 1420 x 570 x 1000 mm

RU Поршневой компрессор HK 600/200

- Производительность по всасыванию 539 л/мин
- Бак 200 л
- Мощность двигателя 4,0 км / 3,0 кВт
- Рабочее давление 8 бар
- Максимальное давление 10 бар
- Количество поршней 2
- Количество ступеней сжатия 1
- Ток 400 В / 50 Гц / 3 Ph
- Размеры 1420 x 570 x 1000 мм

DE Kolbenkompressor HK 600/200

- Saugfähigkeit: 539 l/min
- Behälter 200 l
- Motorleistung 4,0 KM / 3,0 kW
- Arbeitsdruck 8 bar
- Max. Druck 10 bar
- Zylinderzahl 2
- Kompressorstufen 1
- Stromversorgung 400V / 50Hz / 3Ph
- Größe 1420 x 570 x 1000 mm

SK Kompressorový piest HK 600/200

- Výkon pri nasávaní 539 l / min
- Nádrž 200 l
- Výkon motora 4,6 KM / 3,0 kW
- Pracovný tlak 8 barov
- Maximálny tlak 10 barov
- Počet piestov 2
- Počet fáz kompresie 1
- Napájanie 400V / 50Hz / 3Ph
- Rozmery 1420 x 570 x 1000 mm

3125,00 zł**720,00 €
17 400,00 Kč**

WRT 5.27 WER



Kompresor tłokowy Wertteile 500-3,0/270

- Napięcie 400 V
- Cylindry 2/1
- Wydajność teoretyczna 500 l/min
- Wydajność praktyczna 390 l/min
- Ciśnienie 9 Bar
- Moc 3,0 kW
- Pojemność zbiornika 270 l
- Waga 185 kg
- Wymiary 1650x1150x660 mm

EN Wertteile 500-3,0/270

- Piston compressor
- Voltage 400 V
- Cylinders 2/1
- Theoretical performance 500 l/min
- Practical performance 390 l/min
- Pressure 9 Bar
- Power 3,0 kW
- Tank capacity 270 l
- Weight 185 kg
- Dimensions 1650x1150x660 mm

RU Поршневой компрессор Wertteile 500-3,0/270

- Напряжение 400 В
- Цилиндры 2/1
- Теоретическая производительность 500 л/мин
- Практическая производительность 390 л/мин
- Давление 9 Бар
- Мощность 3,0 кВт
- Объем бака 270 л
- Вес 185 кг
- размеры 1650x1150x660 мм

DE Kolbenkompressor Wertteile 500-3,0/270

- Stromversorgung 400 V
- Zylinder 2/1
- Theoretische Leistung 500 l/min
- Praktische Leistung 390 l/min
- Druck 9 bar
- Stärke 3,0 kW
- Behälter 270 L
- Gewicht 185 kg
- Größe 1650x1150x660 mm

SK Kompressorový piest Wertteile 500-3,0 / 270

- Napätie 400 V
- Cylindre 2/1
- Teoretický výkon 500 l / min
- Praktická kapacita 390 l / min
- Tlak 9 Barov
- Sila 3,0 kW
- Kapacita nádrže 270 l
- Váha 185 kg
- Rozmery 1650x1150x660 mm

460,00 zł**110,00 €
2600,00 Kč**

YT-1721 YAT



Żaba podnośnik 2,5T 89-457 mm niskoprofilowy

- Wysokość maks.: 457 mm
- Wysokość min.: 89mm
- Udźwig: 2500 kg

EN 89-457 mm low profile

- Frog lifter 2.5T
- Max height: 457 mm
- Minimum height: 89mm
- Lifting capacity: 2500 kg

RU Подъемник „Жаба” 2,5T 89-457 мм низкогопрофильный

- Макс. высота: 457 мм
- Мин. высотамин.: 89 мм
- Грузоподъемность: 2500 кг

DE Heber 2,5T 89-457 mm

- Flachprofil
- Max. Höhe 457 mm
- Min. Höhe 89mm
- Hublast: 2500 kg

SK Žabi zdvihák 2,5T 89-457 mm nízkooprofilový

- Maximálna výška 457 mm
- Min. výška 89 mm
- Nosnosť: 2500 kg

5000,00 zł***1140,00 €
28 000,00 Kč**

WRW 350 WER



Wyważarka Wertteile WRW 350

- Zasilanie 230 V
- Moc silnika 0,2 kW
- Dokładność wyważania +/- 1 g
- Maksymalna waga koła 60 kg
- Maksymalna średnica obręczy 24 cali
- Maks. szerokość obręczy 20 cali

EN Wertteile WRW 350

- Wheel balancer**
- Power 230 V
 - Motor power 0,2 kW
 - Balancing accuracy +/- 1 g
 - Max weight of wheel 60 kg
 - Max diameter of rim 24 inches
 - Max width of rim 20 inches

DE Auswuchtmaschine

- Wertteile WRW 350**
- Stromversorgung 230 V
 - Motorleistung 0,2 kW
 - Auswuchtgenauigkeit +/- 1 g
 - Max. Radgewicht 60 kg
 - Max. Felgendurchmesser 24 Zoll
 - Max. Felgenbreite 20 Zoll

RU Устройство для балансировки Wertteile WRW 350

- Ток 230 V
- Мощность двигателя 0,2 кВт
- Точность балансировки +/- 1 г
- Максимальный вес колеса 60 кг
- Максимальный диаметр обода 24"
- Максимальная ширина обода 20"

SK Vyrovnávačka Wertteile WRW 350

- Napájanie 230 V
- Výkon motora 0,2 kW
- Presnosť vyváženia +/- 1 g
- Maximálna váha kolesa 60 kg
- Maximálna šírka ráfika 20 palcov

7000,00 zł***1600,00 €
39 000,00 Kč**

2312 UNI

UNI-TROL Wyważarka Troll 2312



- Dokładność sygnalizacji miejsca niewyważenia 3°
- Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz
- Prędkość obrotowa: +/- 160 obr/min
- Szerokość obręczy: 2-15"
- Maks. ciężar koła: 70 kg
- Dokładność niewyważenia: 1 g
- Średnica obręczy: 10-30
- Wymiary (G/SZ/W) mm: 850/1100/1450

EN UNI-TROL Troll 2312

- Wheel balancer**
- Accuracy of unbalance location signal 3°
 - Electrical power: 230V/50Hz
 - Rotation speed: +/- 160 rev/min
 - Rim width: 2-15"
 - Max wheel weight: 70 kg
 - Unbalance accuracy: 1 g
 - Rim diameter: 10-30
 - Dimensions: 850/1100/1450

DE UNI-TROL Auswuchtmaschine Troll 2312

- Genauigkeit bei der Bestimmung der Unwucht 3°
- Elektrische Stromversorgung: 230V/50Hz
- Umdrehungsgeschwindigkeit: +/- 160 U/min
- Felgenbreite: 2-15"
- Max. Radgewicht: 70 kg
- Genauigkeit der Unwucht: 1 g
- Felgendurchmesser: 10-30
- Größe (T/B/H) mm: 850/1100/1450

RU UNI-TROL Устройство для балансировки Troll 2312

- Точное определение места небаланса 3°
- Электропитание: 230В/50Гц
- Скорость оборотов: +/- 160 оборотов/мин
- Ширина обода: 2-15"
- Максимальный вес колеса: 70 кг
- Точность небаланса: 1 г
- Диаметр обода: 10-30
- Размеры (Г/Ш/В) мм: 850/1100/1450

SK UNI-TROL Vyrovnávačka Troll 2312

- Presnosť signalizácie miesta nevyváženosti 3
- Elektrické napájanie: 230 V / 50 Hz
- Rýchlosť otáčok: +/- 160 ot./min
- Šírka ráfika: 2-15 "
- Max. váha kolesa 70 kg
- Presnosť nevyváženosti: 1 g
- Priemer ráfika: 10-30
- Rozmery (G/SZ/W) mm: 850/1100/1450

6000,00 zł***1400,00 €
34 000,00 Kč**

WO41 NORT



Wyważarka Nortec WO41

- Zasilanie 230 V, 50/60 Hz
- Moc silnika 180 W
- Maks. ciężar koła 75 kg
- Średnica koła 39" (1000 mm)
- Średnica obręczy 10" - 32"
- Szerokość koła 1,5"-20"
- Dokładność wyważania +/- 1 g

EN Nortec WO41 Wheel Balancer

- Power 230 V, 50/60 Hz
- Motor power 180 W
- Max. wheel weight 75 kg
- Wheel diameter 39" (1000 mm)
- Rim diameter 10" - 32"
- Wheel width 1,5"-20"
- Balancing precision +/- 1 g

DE Auswuchtmaschine Nortec WO41

- Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
- Motorleistung 180 W
- Max. Radgewicht 75 kg
- Raddurchmesser 39" (1000 mm)
- Felgendurchmesser 10" - 32"
- Radbreite 1,5"-20"
- Auswuchtgenauigkeit +/- 1 g

RU Устройство для балансировки Nortec WO41

- Ток 230 В, 50/60 Гц
- Мощность двигателя 180 кВт
- Максимальный вес колеса 60 кг
- Диаметр колеса 39" (1000 мм)
- Диаметр обода 10" - 32"
- Ширина колеса 1,5"-20"
- Точность балансировки +/- 1 г

SK Wyważarka Nortec

- Zasilanie 230 V, 50/60 Hz
- Moc silnika 180 W
- Maks. ciężar koła 75 kg
- Średnica koła 39" (1000 mm)
- Średnica obręczy 10" - 32"
- Szerokość koła 1,5"-20"
- Dokładność wyważania +/- 1 g

13 600,00 zł***3100,00 €
76 000,00 Kč**

1 694 100 283 BOSCH

BOSCH Wyważarka WBE 4400



- Średnica obręczy 10" - 26"
- Szerokość obręczy 1" - 21"
- Maksymalna średnica kół 1200 mm
- Maksymalna masa koła 70 kg
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 1260 x 1.830 x 1270 mm

EN BOSCH

- Wheel balancer WBE 4400**
- Rim diameter 10" - 26"
 - Rim width 1" - 21"
 - Maximum wheel diameter 1200 mm
 - Max wheel mass 70 kg
 - Dimensions 1260 x 1.830 x 1270 mm

DE BOSCH Auswuchtmaschine WBE 4400

- Felgendurchmesser 10" - 26"
- Felgenbreite 1" - 21"
- Max. Raddurchmesser 1200 mm
- Max. Radgewicht 70 kg
- Größe (B x H x T) 1260 x 1.830 x 1270 mm

RU BOSCH Устройство для балансировки WBE 4400

- Диаметр обода 10" - 26"
- Ширина обода 1" - 21"
- Максимальный диаметр колеса 1200 мм
- Максимальный вес колеса 70 кг
- Размеры (шир. x выс. x гл.): 1260 x 1.830 x 1270 мм

SK BOSCH Vyrovnávačka WBE 4400

- Priemer ráfika 10 " - 26 "
- Šírka ráfika 1 " - 21 "
- Maximálny priemer kolesa 1200 mm
- Maximálna hmotnosť kolesa 70 kg
- Rozmery (Šírka x Výška x Hĺbka) 1260 x 1.830 x 1270 mm

4200,00 zł***980,00 €
24 000,00 Kč**

WRW250 WER



Wyważarka Wertteile WRW 250

- Zasilanie 230 V
- Moc silnika 0,2 kW
- Dokładność wyważania +/- 1 g
- Maksymalna waga koła 60 kg
- Prędkość wyważania 200 obr/min
- Maksymalna średnica obręczy 24 cali
- Maks. szerokość obręczy 20 cali

EN Wertteile WRW 250

- Wheel Balancer**
- Power 230 V
 - Motor power 0,2 kW
 - Balancing precision +/- 1 g
 - Max Weight of wheel 60 kg
 - Balancing speed 200 rev/min
 - Max rim diameter 24 inches
 - Max rim width 20 inches

DE Auswuchtmaschine Wertteile WRW 250

- Stromversorgung 230 V
- Motorleistung 0,2 kW
- Auswuchtgenauigkeit +/- 1 g
- Max. Radgewicht 60 kg
- Auswuchtgeschwindigkeit 200 U/min
- Max. Felgendurchmesser 24 Zoll
- Max. Felgenbreite 20 Zoll

RU Устройство для балансировки Wertteile WRW 250

- Ток 230 В
- Мощность двигателя 0,2 кВт
- Точность балансировки +/- 1 г
- Максимальный вес колеса 60 кг
- Максимальный диаметр обода 24"
- Максимальная ширина обода 20"

SK Vyrovnávačka Wertteile WRW 250

- Napájanie 230 V
- Výkon motora 0,2 kW
- Presnosť vyváženia +/- 1 g
- Maximálna hmotnosť kolesa 60 kg
- Vyrovnávací rýchlosť 200 ot./min
- Maximálny priemer rámu 24 palcov
- Maximálna šírka ráfika 20 palcov

24 000,00 zł***5500,00 €
134 000,00 Kč**

1 694 100 234 BOSCH

BOSCH Wyważarka WBE 35 S10



- Średnica obręczy 10" - 30"
- Szerokość obręczy 1" - 24"
- Maksymalna średnica kół 1200 mm
- Maksymalna masa koła 80 kg
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 1260 x 1.830 x 1270 mm

EN BOSCH WBE 35 S10

- WHEEL BALANCER**
- Rim diameter 10" - 30"
 - Rim width 1" - 24"
 - Max wheel diameter 1200 mm
 - Max wheel mass 80 kg
 - Dimensions 1260 x 1.830 x 1270 mm

DE BOSCH Auswuchtmaschine WBE 35 S10

- Felgendurchmesser 10" - 30"
- Felgenbreite 1" - 24"
- Max. Raddurchmesser 1200 mm
- Max. Radgewicht 80 kg
- Größe (Breite x Höhe x Tiefe) 1260 x 1.830 x 1270 mm

RU BOSCH Устройство для балансировки WBE 35 S10

- Диаметр обода 10" - 30"
- Ширина обода 1" - 24"
- Максимальный диаметр колеса 1200 мм
- Максимальный вес колеса 80 кг
- Размеры (шир. x выс. x гл.): 1260 x 1.830 x 1270 мм

SK BOSCH Wyważarka WBE 4400 S10

- Srednica obręczy 10" - 30"
- Szerokość obręczy 1" - 24"
- Maks. średnica kół 1200 mm
- Maks. masa koła 80 kg
- Wymiary 1260 x 1.830 x 1270 mm

4950,00 zł***1140,00 €**
27 500,00 Kč

WRM500 WER

**Montażownica
Wertteile
WRM 500**

- Zasilanie 400 V
- Moc silnika 0,75 kW
- Zew. mocowanie felgi 10 – 21"
- Wew. mocowanie felgi 12 – 24"
- Szerokość felgi 3 – 14"
- Nacisk zbijaka 2500 kg
- Maks. średnica koła 41 cali (1040 mm)
- Maks. szerokość koła 14 cali (355 mm)
- Ciśnienie pracy 8 – 10 bar
- Opcja: ramię pomocnicze WRR50 WER - **2300,00 zł**



EN Wertteile WRM 500 Tyre changer

- Power 400 V
- Motor power 0,75 kW
- Ext. wheel mounting 10 – 21"
- Internal wheel mounting 12 – 24"
- Wheel width 3 – 14"
- Impactor pressure 2500 kg
- Max wheel diameter 41 inches (1040 mm)
- Max wheel width 14 inches (355 mm)
- Operating pressure 8 – 10 bar
- Option: WRR50 WER auxiliary support arm - 2300,00 zł

RU Шиномонтажный станок Wertteile WRM 500

- Ток 400 В
- Мощность двигателя 0,75 кВт
- Наружн. закрепление диска 10 – 21"
- Внутр. закрепление диска 12 – 24"
- Ширина диска 3 – 14"
- Давление молота 2500 кг
- Макс. диаметр колеса 41" (1040 мм)
- Макс. ширина колеса 14" (355 мм)
- Рабочее давление 8 – 10 бар
- Вариант: вспомогательный рычаг: WRR50 WER - 2300,00 zł

DE Montagemaschine Wertteile WRM 500

- Stromversorgung 400 V
- Motorleistung 0,75 kW
- Äußere Felgenbefestigung 10 – 21"
- Innere Felgenbefestigung 12 – 24"
- Felgenbreite 3 – 14"
- Pressdruck zur Reifenmontage 2500 kg
- Max. Raddurchmesser 41 Zoll (1040 mm)
- Max. Radbreite 14 Zoll (355 mm)
- Arbeitsdruck 8 – 10 bar
- Extra: Hilfsarm WRR50 WER - 2300,00 Zloty

SK Montážovnica Wertteile WRM 500

- Napájanie 400 V
- Výkon motora 0,75 kW
- Ext. montáž ráfika kolies 10 – 21"
- Vnútroštr. ráfik kolies 12 – 24"
- Šírka kolies 3 – 14"
- Tlak kladiva 2500 kg
- Maximálny priemer kolies 41 palcov (1040 mm)
- Maximálna šírka kolies 14 palcov (355 mm)
- Pracovný tlak 8 – 10 barov
- Možnosť: pomocná príloha WRR50 WER - 2300,00 zł

14 300,00 zł**3300,00 €**
80 000,00 Kč

1 694 100 441 BOSCH

**Montażownica
BOSCH
TCE44-22S44**

- Średnica obręczy 10"– 20" (zewn.) 12"– 23" (wewn.)
- Szerokość obręczy 3"– 11"
- Maksymalna średnica koła 1000 mm
- Maksymalne otwarcie łopaty 397 mm
- Przyłącze sprężonego powietrza 8 – 10 barów



EN BOSCH TCE44-22S44 Tyre changer

- Rim diameter 10"– 20" (internal) 12"– 23" (external)
- Rim width 3"– 11"
- Maximum wheel diameter 1000 mm
- Max blade opening 397 mm
- Compressed air connector 8 – 10 bars

RU Шиномонтажный станок BOSCH TCE44-22S44

- Диаметр обода 10"– 20" (наружн.) 12"– 23" (внутр.)
- Ширина обода 3"– 11"
- Максимальный диаметр колеса 1000 мм
- Максимальное открытие лопаты 397 мм
- Подключение сжатого воздуха 8 – 10 бар

DE Montagemaschine BOSCH TCE44-22S44

- Felgendurchmesser 10"– 20" (außen) 12"– 23" (innen)
- Felgenbreite 3"– 11"
- Max. Raddurchmesser 1000 mm
- Max. Spreizöffnung 397 mm
- Druckluftanschluss 8 – 10 Bar

SK Montážovnica BOSCH TCE44-22S44

- Priemer ráfika 10"– 20" (vonkajši) 12"– 23" (vnútorne)
- Šírka ráfika 3"– 11"
- Maximálny priemer kola 1000 mm
- Maximálne otváranie čepele 397 mm
- Pripojka stlačeného vzduchu 8 – 10 barov

12 000,00 zł**2800,00 €**
67 000,00 Kč

JANKA K UNI

**Montażownica
do opon
Janka K**

- Wymiary: 1600x800x900mm
- Wew. mocowanie obręczy 13"–26"
- Moc silnika 0,75 kW
- Maks. szerokość koła 15"
- Zew. mocowanie obręczy 10"–23"
- Zasilanie elektryczne 3 x 400V/50Hz
- Ciężar ok. 200 kg
- Siła nacisku siłownika odklejacza 2500 kg
- Zasilanie pneumatyczne 8-10 bar
- Prędkość obrotowa 7 obr./min (14 obr./min wer. 2-biegowa)



EN Janka K Tyre changer

- Dimensions: 1600x800x900mm
- Ext. wheel mounting 13"–26"
- Motor power 0,75 kW
- Max wheel width 15"
- Internal rim mounting 10"–23"
- Electric power 3 x 400V/50Hz
- Weight approx. 200 kg
- Pressure force of glider actuator 2500 kg
- Pneumatic power 8-10 bar
- Rev. speed 7 rev/min (14 rev/min 2-gear version)

RU Шиномонтажный станок Janka K

- Размеры 1090 x 430 x 830 мм
- Внутр. закрепление диска 13"–26"
- Мощность двигателя 0,75 кВт
- Макс. ширина колеса 15"
- Наружн. закрепление диска 10 – 23"
- Электропитание 3 x 400 В/50 Гц
- Внутр. закрепление диска 12 – 24"
- Вес ок. 200 кг
- Сила давления двигателя отклеивателя 2500 кг
- Pneumaticкое питание 8-10 бар
- Скорость оборотов 7 оборотов/мин (14 оборотов/мин вариант 2-скоростн.)

DE Montagemaschine für Reifen Janka K

- Größe: 1600x800x900mm
- Innere Felgenbefestigung 13"–26"
- Motorkraft 0,75 kW
- Max. Radbreite 15"
- Äußere Felgenbefestigung 10"–23"
- Elektrische Stromversorgung 3 x 400V/50Hz
- Gewicht ca. 200 kg
- Druckkraft des Zylinders 2500 kg
- Pneumatische Versorgung 8-10 bar
- Umdrehungsgeschwindigkeit 7 U/min (14 U/min bei 2 Gängen)

SK Pneumatická montážovnica JANKA K

- Rozmery: 1600x800x900 mm
- Vnútorá montáž ráfika 13, - 26"
- Zew. mocowanie obręczy 10"–23"
- Výkon motora 0,75 kW
- Max. šírka kola 15"
- Ext. Montáž lemu 10, - 23"
- Elektrické napájanie 3x 400V/50 Hz
- Hmotnosť cca 200 kg
- Lisovacia sila 2500 kg
- Pneumatické napájanie 8-10 barov
- Rýchlosť otáčania 7 ot / min (14 ot./min ver. 2-rýchlostný)

14 500,00 zł**3350,00 €**
81 000,00 Kč**7400,00 zł*****1700,00 €**
42 000,00 Kč

MO420+AL320B

**Montażownica
do kół MO420
+ AL320B ramię
pomocnicze**

- Zasilanie: 400 V/50 Hz
- Moc silnika: 0,75 kW
- Ciśnienie powietrza: 8-12 bar
- Uchwyt od zewnątrz: 12" – 22"
- Uchwyt od wewnątrz: 14" 24"
- Siła pracy zbijaka: 2500 kg
- Maks. średnica koła: 1100 mm
- Maks. szerokość koła: 13"



EN MO420 Tyre changer + AL320B auxiliary support arm

- Power: 400 V/50 Hz
- Motor power: 0,75 kW
- Air pressure: 8-12 bar
- External handle grip: 12" – 22"
- Internal handle grip: 14" 24"
- Impactor pressure: 2500 kg
- Max wheel diameter: 1100 mm
- Max wheel width: 13"

RU Шиномонтажный станок для колес MO420 + AL320B вспомогательный рычаг

- Электропитание: 400 В/50 Гц
- Мощность двигателя: 0,75 кВт
- Давление воздуха: 8-12 бар
- Рычаг снаружи: 12" – 22"
- Рычаг внутри: 14" 24"
- Сила работы молота: 2500 кг
- Макс. диаметр колеса: 1100 мм
- Макс. ширина колеса 13"

DE Montagemaschine für Reifen MO420 + AL320B Hilfsarm

- Stromversorgung: 400 V/50 Hz
- Motorkraft: 0,75 kW
- Luftdruck: 8-12 Bar
- Außengriff: 12" – 22"
- Innengriff: 14" 24"
- Eimpressdruck: 2500 kg
- Max. Raddurchmesser: 1100 mm
- Max. Radbreite: 13"

SK Kolesová montážovnica MO420 + AL320B rami pomocnicze

- Elekt. napájanie: 400 V/50 Hz
- Výkon motora: 0,75 kW
- Tlak vzduchu: 8-12 barov
- Rukoväť vonku: 12, - 22"
- Rukoväť vnútri: 14" 24"
- Pevnosť kladiva: 2500 kg
- Maximálny priemer koliesok: 1100 mm
- Max. šírka kola: 13"

**Montażownica
BOSCH
TCE4435**

- Średnica obręczy 10"– 22" (zewn.) 12"– 24" (wewn.)
- Szerokość obręczy 3"– 12,5"
- Maksymalna średnica koła 1 100 mm
- Maksymalne otwarcie łopaty 397 mm
- Przyłącze sprężonego powietrza 8 – 10 barów

EN BOSCH TCE 4435 Tyre changer

- Rim diameter 10"– 22" (external) 12"– 24" (internal)
- Rim width 3"– 12,5"
- Maximum wheel diameter 1100 mm
- Max blade opening 397 mm
- Compressed air connector 8 – 10 bars

RU Шиномонтажный станок BOSCH TCE4435

- Диаметр обода 10"– 22" (наружн.) 12"– 24" (внутр.)
- Ширина обода 3"– 12,5"
- Максимальный диаметр колеса 1100 мм
- Максимальное открытие лопаты 397 мм
- Подключение сжатого воздуха 8 – 10 бар

DE Montagemaschine für Reifen BOSCH TCE4435

- Felgendurchmesser 10"– 22" (außen) 12"– 24" (innen)
- Felgenbreite 3"– 12,5"
- Max. Raddurchmesser 1 100 mm
- Max. Spreizöffnung 397 mm
- Druckluftanschluss 8 – 10 bar

SK Montážovnica BOSCH TCE4435

- Priemer ráfika 10, - 22" (vonkajši) 12, - 24" (vnútorne)
- Šírka ráfika 3"– 12,5"
- Maximálny priemer kola 1100 mm
- Maximálne otváranie čepele 397 mm
- Pripojka stlačeného vzduchu 8 - 10 barov

8500,00 zł**

**2000,00 €
48 000,00 Kč**

PD4000 NOR



Podnośnik elektrohydrauliczny 4000 kg

- Podnośnik elektrohydrauliczny
- Mechaniczna synchronizacja
- Elektromagnetyczna blokada wysokości
- Automatyczna blokada ramion
- Prześwit pomiędzy kolumnami 2821 mm
- 2 częściowe krótkie ramiona 712-1051 mm
- 3 częściowe długie ramiona 793-1123-1500 mm
- Udźwig 4000 kg
- Zasilanie 400 V, 50 Hz
- Moc silnika 2,2 kW
- Wysokość podnoszenia 1800 mm

EN 4000 kg Electrohydraulic hoist

- Electrohydraulic hoist
- Mechanical synchronization
- Electromagnetic height lock
- Automatic arm lock
- Clearance between columns 2821 mm
- 2 part short support arms 712-1051 mm
- 3 part long support arms 793-1123-1500 mm
- Lifting capacity 4000 kg
- Power 400 V, 50 Hz
- Motor power 2,2 kW
- Lifting height 1800 mm

RU Электрогидравлический подъемник 4000 кг

- Электрогидравлический подъемник
- Механическая синхронизация
- Электромагнитная блокировка высоты
- Автоматическая блокировка лап
- Расстояние между стойками 2821 мм
- 2 короткие лапы 712-1051 мм
- 3 длинные лапы 793-1123-1500 мм
- Грузоподъемность 4000 кг
- Электропитание 400 В, 50 Гц
- Мощность двигателя 2,2 кВт
- Высота подъема 1800 мм

DE Elektrohydraulischer Wagenheber 4000 kg

- Elektrohydraulischer Wagenheber
- Mechanische Synchronisierung
- Elektromagnetische Höhenblockade
- Automatische Armblockade
- Breite zwischen den Hebearmen 2821 mm
- 2-teilige kurze Hebearme 712-1051 mm
- 3-teilige lange Hebearme 793-1123-1500 mm
- Hublast 4000 kg
- Stromversorgung 400 V, 50 Hz
- Motorleistung 2,2 kW
- Hubhöhe 1800 mm

SK Elektrohydraulický zdvih 4000 kg

- Elektrohydraulický zdvih
- Mechanická synchronizácia
- Výška elektromagnetického uzamykania
- Automatický zámok ramien
- Voľný priestor medzi stĺpmi 2821 mm
- 2 častkové krátke ramená 712 - 1051 mm
- 3 časti dlhé ramená 793-11231500 mm
- Kapacita 4000 kg
- Napájanie 400 V, 50 Hz
- Výkon motora 2,2 kW
- Výška zdvihu 1800 mm

13 900,00 zł

**3200,00 €
78 000,00 Kč**

1 692 822 307 BOSC



Podnośnik mechaniczny 3000 kg

- 2 silniki 3,0 kW
- Udźwig 3 t
- Elektroniczna synchronizacja
- Dodatkowe przyłącza elektryczne i sprężonego powietrza (E-Set)
- Brak łącznika podłogowego
- Łącznie z zestawem zasilania: dwa złącza sprężonego powietrza (po jednym przy kolumnie) oraz gniazdo 220 V przy kolumnie głównej
- Regulowana długość ramienia nośnego od 420 mm do 830 mm

EN 3000 kg Electromechanical hoist

- 2 motors 3,0 kW
- Lifting capacity 3 t
- Electronic synchronization
- Additional electrical and compressed air connections (E-Set)
- No floor switch
- Connecting to the power package: two compressed air connections (one at the column) and 220 V at the main column
- Adjustable support arm length from 420 mm to 830 mm

RU Электрогидравлический подъемник 3000 кг

- 2 двигателя 3,0 кВт
- Грузоподъемность 3 т
- Электронная синхронизация
- Дополнительное электрическое подключение и подключение сжатого воздуха (E-Set)
- Отсутствие напольного соединителя
- В комплекте с набором для подключения к электропитанию 2 соединителя для подачи сжатого воздуха (по одному на каждую стойку) и розетка 220 В на главной стойке
- Регулируемая длина несущей лапы от 420 мм до 830 мм

DE Elektromechanischer Wagenheber 3000 kg

- 2 Motoren 3,0 kW
- Hublast 3 t
- Elektronische Synchronisierung
- Zusätzliche Elektro- und Druckluftanschlüsse (E-Set)
- Keine Bodenverbindung
- Zusätzliche Anschlüsselemente: zwei Druckluftanschlüsse (ein Stück pro Hebearm) und eine Steckdose 220 V am Haupthebearm
- Regulierbare Länge des Tragemes von 420 mm bis 830 mm

SK Elektromechanický zdvih 3000 kg

- 2 čističové krátke ramená 712 - 1051 mm
- 3 časti dlhé ramená 793-11231500 mm
- Kapacita 4000 kg
- 400 V, 50 Hz
- Výkon motora 2,2 kW
- Výška zdvihu 1800 mm
- Nastaviteľná dĺžka nosného ramena od 420 mm do 830 mm

8200,00 zł**

**1900,00 €
46 000,00 Kč**

WRX880 WER



Podnośnik 2-kolumnowy elektrohydrauliczny Wertteile WRX 880, 4000 kg

- Udźwig 4000 kg,
- Trzysegmentowe łapy tylne o zwiększonym zasięgu
- Zautomatyzowana obsługa jednostki elektrohydraulicznej i blokad bezpieczeństwa,
- Wzmocniona konstrukcja umożliwia sprawną i bezpieczną pracę
- Wysokość 2924 mm
- Czas unoszenia/opuszczania ≈50 s
- Maks. wysokość unoszenia 1900 mm
- Minimalna wysokość ramienia 92 mm
- Zakres długości ramion r630 ~ r890 mm oraz r800 ~ r1490 mm
- Szerokość między kolumnami (wew.) 2832 mm
- Szerokość między kolumnami (zew.) 3442 mm
- Maks. szerokość pojazdu 2610 mm
- Zasilanie 3~400 V + N + PE 380 V
- Zestaw stożków podwyższających

EN Wertteile WRX 880, 4000 kg 2-column electrohydraulic hoist

- Lifting capacity 4000 kg,
- Three-segment rear hind legs with extended range
- Automated operation of the electro-hydraulic unit and safety locks,
- Reinforced construction enables efficient and safe operation
- Height 2924 mm
- Lifting / lowering time ≈50 s
- Maximum lifting height 1900 mm
- Min. arm height 92 mm
- Arm length range r630 ~ r890 mm and r800 ~ r1490 mm
- Width between columns (internal) 2832 mm
- Width between columns (external) 3442 mm
- Maximum vehicle width 2610 mm
- Power 3~400 V + N + PE 380 V
- Height booster kit

RU Электрогидравлический 2-стоечный подъемник Wertteile WRX 880, 4000 кг

- Грузоподъемность 4000 кг,
- Трёхсегментные задние лапы с увеличенным диапазоном выдвижения
- Автоматизированное обслуживание электрогидравлической системы и блока безопасности
- усиленная гарантирует продуктивную и безопасную работу
- Высота 2924 мм
- Время подъема/опускания ≈50 с
- Макс. высота подъема 1900 мм
- Минимальная высота лапы 92 мм
- Диапазон длины лап r630 ~ r890 мм и r800 ~ r1490 мм
- Ширина между стойками (внутр.) 2832 мм
- Ширина между стойками (наружн.) 3442 мм
- Макс. ширина транспортного средства 2610 мм
- Электропитание 3~400 В + N + PE 380 В
- Набор конусных подставок для регулировки высоты

DE Elektrohydraulischer 2-armiger Ständerwagenheber Wertteile WRX 880, 4000 kg

- Hublast 4000 kg,
- 3-teilige hintere Stempel mit breiterem Umfang
- Automatisierte Bedienung der elektrohydraulischen Anlage und Sicherheitsblockade
- Verstärkte Konstruktion für effektive und sichere Arbeit
- Höhe 2924 mm
- Hebezeit/Absenckzeit ≈50 s
- Max. Hebezeit 1900 mm
- Min. Armhöhe 92 mm
- Länge der Arme r630 ~ r890 mm und r800 ~ r1490 mm
- Breite zwischen den Stempeln (innen) 2832 mm
- Breite zwischen den Stempeln (außen) 3442 mm
- Max. Wagenbreite 2610 mm
- Stromversorgung 3~400 V + N + PE 380 V
- Set - Kegel zur Höhenverstellung

SK Wertteile WRX 880 4-elektrodový hydraulický zdvihák, 4000 kg

- Kapacita 4000 kg,
- Trojsegmentové zadné nohy s rozšíreným rozsahom
- Automatizovaný chod elektrohydraulickej jednotky a bezpečnostných zámok,
- Využitá konštrukcia umožňuje efektívnu a bezpečnú prevádzku
- Výška 2924 mm
- Doba zdvíhania / spúšťania ≈ 50 s
- Maximálna výška zdvihu 1900 mm
- Minimálna výška ramena je 92 mm
- Dĺžkový rozsah ramien r630 ~ r890 mm a r800 ~ r1490 mm
- Šírka medzi stĺpmi (vnútorňá) 2832 mm
- Šírka medzi stĺpmi (vonkajšia) 3442 mm
- Maximálna šírka vozidla 2610 mm

13 000,00 zł**

**3000,00 €
73 000,00 Kč**

WRX3000 WER

Podnośnik elektromechaniczny 2- kolumnowy Wertteile WRX 3000

- Nośność 3000 kg
- Zasada działania: napęd śrubowy
- Bardzo cichy
- Wysokość podnoszenia: 1940 mm
- Wysokość po opuszczeniu: 95 mm
- Bardzo szeroki rozstaw kolumn - 2,6 do 2,94 m
- Zasilanie: 400V/ 2x 2,6 kW
- Dwa silniki napędowe o przedłużonej trwałości z zabezpieczeniem termicznym

**EN Wertteile
WRX 3000
Electromechanical
2-column hoist**

- Lifting capacity 3000 kg
- Principle of operation: screw drive
- Very quiet
- Lifting height: 1940 mm
- Height after releasing: 95 mm
- Very wide spacing of columns - 2,6 to 2,94 m
- Power: 400V/ 2x 2,6 kW
- Two long-life thrust motors with thermal protection

**DE Elektromechanischer
2-armiger Wagenheber
Wertteile WRX 3000**

- Tragkraft 3000 kg
- Arbeitsweise: Schraubenantrieb
- Sehr leise
- Hubhöhe: 1940 mm
- Absenkhöhe: 95 mm
- Sehr breiter Abstand zwischen den Armen - 2,6 bis 2,94 m
- Stromversorgung: 400V/ 2x 2,6 kW
- Zwei Antriebsmotoren mit verlängerter Haltbarkeit und Überhitzungssicherung

**RU Электрогидравлический
2-стоечный подъемник
Wertteile WRX 3000**

- Грузоподъемность 3000 кг
- Принцип работы: винтовой привод
- Очень тихий
- Время подъема: 1940 мм
- Время после спуска: 95 мм
- Очень широкое расстояние между стойками - 2,6 до 2,94 м
- Электропитание: 400В/ 2х 2,6 кВт
- Два приводных двигателя с термозащитой и увеличенным сроком эксплуатации

**SK Elektromechanický
2-stĺpový Wertteile
výťah WRX 3000**

- Nosnosť 3000 kg
- Princíp činnosti: skrutkový pohon
- Veľmi tichý
- Výška zdvihu: 1940 mm
- Výška po odchode: 95 mm
- Veľké rozstupy stĺpov
- Elektromechanický 2-stĺpový Wertteile výťah WRX 3000 - 2,6 až 2,94 m
- Napájanie: 400 V / 2x 2,6 kW
- Dva motory s dlhou životnosťou s tepelnou ochranou



5250,00 zł*

**1300,00 €
30 000,00 Kč**

WRN280 WER

Wertteile WRN 280

- Min. wysokość 96 mm
- Min. wysokość robocza 120 mm
- Szerokość 1080 mm
- Maks. szerokość robocza 1280 mm
- Maks. wysokość robocza 1200 mm
- Długość całkowita 2200 mm
- Długość platformy 1680 mm
- Udźwig 2800 kg
- Masa 400 kg
- Zasilanie 400/50 Hz



RU Wertteile WRN 280

- Мин. высота 96 мм
- Мин. рабочая высота 120 мм
- Ширина 1080 мм
- Макс. рабочая ширина 1280 мм
- Макс. рабочая высота 1200 мм
- Общая длина 2200 мм
- Длина платформы 1680 мм
- Грузоподъемность 2800 кг
- Вес 400 кг
- Электропитание 400/50 Гц

EN Wertteile WRN 280

- Min. height 96 mm
- Min. operating height 120 mm
- Width 1080 mm
- Max operating width 1280 mm
- Max operating height 1200 mm
- Overall length 2200 mm
- Platform length 1680 mm
- Lifting capacity 2800 kg
- Mass 400 kg
- Power 400/50 Hz

DE Wertteile WRN 280

- Min. Höhe 96 mm
- Min. Arbeitshöhe 120 mm
- Breite 1080 mm
- Max. Arbeitshöhe 1200 mm
- Gesamtlänge 2200 mm
- Länge der Plattform 1680 mm
- Hublast 2800 kg
- Gewicht 400 kg
- Stromversorgung 400/50 Hz

SK Wertteile WRN 280

- Minimálna výška 96 mm
- Minimálna pracovná výška 120 mm
- Šírka 1080 mm
- Maximálna pracovná šírka 1280 mm
- Maximálna pracovná výška 1200 mm
- Celková dĺžka 2200 mm
- Dĺžka plošiny 1680 mm
- Kapacita 2800 kg
- Hmotnosť 400 kg
- Napájanie 400/50 Hz

7100,00 zł*

**1700,00 €
40 000,00 Kč**

WRN300 WER

Wertteile WRN 300

- Mobilny podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia 3000 kg
- Zasilanie: 400 V/50 Hz
- Zasilanie pneumatyczne: 6-8 bar
- Moc silnika: 2,2 kW
- Wysokość podnoszenia: 110-1000 mm
- Długość platform: 1400-1900 mm
- Poziom hałas: <70 db
- Waga: 550 kg



RU Wertteile WRN 280

- Мобильный электрогидравлический подъемник для низкого подъема 3000 кг
- Электропитание: 400 В/50 Гц
- Пневматическое питание: 6-8 бар
- Мощность двигателя: 2,2 кВт
- Высота подъема: 110-1000 мм
- Длина платформ: 1400-1900 мм
- Уровень шума: <70 дБ
- Вес: 550 кг

EN Wertteile WRN 300

- Mobile low lifting electrohydraulic hoist
- Power: 400 V/50 Hz
- Pneumatic power: 6-8 bar
- Motor power: 2,2 kW
- Lifting height: 110-1000 mm
- Platform length: 1400-1900 mm
- Noise level: <70 db
- Weight: 550 kg

DE Wertteile WRN 300

- Mobiler elektrohydraulischer Wagenheber für niedrige Höhen 3000 kg
- Stromversorgung: 400 V/50 Hz
- Pneumatische Stromversorgung: 6-8 bar
- Motorleistung: 2,2 kW
- Hubhöhe: 110-1000 mm
- Länge der Plattform: 1400-1900 mm
- Lautstärke: <70 db
- Gewicht: 550 kg

SK Wertteile WRN 300

- Mobilný zdvíhač elektrohydraulický nízky zdvih 3000 kg
- Napájanie: 400 V / 50 Hz
- Pneumatické napájanie: 6-8 barov
- Výkon motora: 2,2 kW
- Výška zdvihu: 110-1000 mm
- Dĺžka plošiny: 1400-1900 mm
- Hladina zvuku: <70 dB
- Hmotnosť: 550 kg

AUSTRIA

Stanislav Jenis
+436 601 933 008
stanislav.jenis@gordonslovakia.sk

FINLANDIA

Artur Lambot
+372 56 33 33 55
artur@gordon.fi

LITWA

Gediminas Jonušas
Kaunas, Kauno raj.
Jonavos raj.
Kėdainių raj.
+370 616 94142
gediminas.jonusas@gordon.com.pl

Vidas Stoškus
Alytus, Alytaus raj.
+370 601 44001
vidas.stoskus@gordon.com.pl

SŁOWACJA

Jaroslav Sidlo
jaroslav.sidlo@gordon.com.pl
+421 948 303 905

Bratysława

Pestovateľská 6
+421 940 637 070
+421 940 637 071
bratislava@gordonslovakia.sk

Michalovce

Vihorlatská 5
+421 940 635 960
+421 940 635 961
michalovce@gordonslovakia.sk

Zilina

Saleziánska 10
+421 940 638 050
+421 940 638 051
zilina@gordonslovakia.sk

CZECHY

Partik Gwuzdz
patrik.gwuzdz@gordon.com.pl
+420 727 827 433

ESTONIA

Artur Lambot
+372 56 33 33 55
artur@gordon.ee

Sander Agan

+372 56 33 33 77
sander@gordon.ee

ŁOTWA

Dmitrijs Šnaidmans
+371 29 886 056
dmitrijs.snaidmans@gordon.com.pl

Sergejs Ivanovs

+371 26 867 447
sergejs.ivanovs@gordon.com.pl

WĘGRY

Jan Kosztu
j.kosztu@gordon.com.pl
+36 30 974 1247

NIEMCY

Przemysław Szczypek
p.szczypek@gordon.com.pl
604 081 022

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO:

52 372 54 03
warsztat@gordon.com.pl

EKSPORT:

52 372 54 86
export@gordon.com.pl

GORDON
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

www.gordon.com.pl