

SERWIS KLIMATYZACJI

PRZYGOTUJ SIĘ DO SEZONU



9999 zł
SP00000001

9555 zł
SP00000016



Stacja klimatyzacji ACS 511 / AC 595

- Czynnik chłodniczy: R-134a
- Odzyskiwanie, recykling, napełnianie: w pełni automatyczne
- Zestaw do płukania: opcja
- Elektroniczna baza danych: standard
- Zasilanie: 230 V 50/60 Hz
- Tryb manualnego prowadzenia procesu: tak
- Automatyczne sprawdzanie szczelności: tak
- Hermetyczna sprężarka dużej mocy: 1/4 KM
- Pompa podciśnieniowa: 70 l/min
- Wewnętrzny zbiornik na czynnik: 8 kg
- Wielkość filtra suchego: 300 cc
- Moc: 550 W
- Wymiary zewnętrzne: 1270 × 690 × 660
- Masa: ok. 90 kg z pustym zbiornikiem

12 555 zł
SP00000100

Stacja klimatyzacji ACS561

- Czynnik chłodniczy: R1234yf
- Odzyskiwanie, recykling, napełnianie: manualny / w pełni automatyczny
- Płukanie: w połączeniu z zestawem zewnętrznym
- Elektroniczna baza danych: Europa/własna baza
- Zasilanie: 230V 50/60 Hz
- Automatyczne sprawdzanie szczelności: tak
- Hermetyczna sprężarka dużej mocy: 3/8 KM
- Wewnętrzny zbiornik na czynnik: 8 kg
- Wymiary zewnętrzne: 690 × 660 × 1270 mm



11 600 zł
SP00000002

11 000 zł
SP00000023

Stacja klimatyzacji ACS 611 AC 690 Automat

- Czynnik chłodniczy: R-134a
- Odzyskiwanie, napełnianie: w pełni automatyczne
- Elektroniczna baza danych: standard
- Zasilanie: 230 V 50/60 Hz
- Tryb manualnego prowadzenia procesu: tak
- Automatyczne sprawdzanie szczelności: tak
- Hermetyczna sprężarka dużej mocy: 1/3 KM
- Pompa podciśnieniowa: 170 l/min
- Wewnętrzny zbiornik na czynnik: 20 kg
- Wymiary zewnętrzne: 1270 × 690 × 660



14 600 zł
SP000000071

Stacja klimatyzacji ACS661

- Czynnik chłodniczy: R1234yf
- Odzyskiwanie, recykling, napełnianie: manualny / w pełni automatyczny
- Płukanie: w połączeniu z zestawem zewnętrznym
- Elektroniczna baza danych: Europa/własna baza
- Zasilanie: 230V 50/60 Hz
- Automatyczne sprawdzanie szczelności: tak
- Hermetyczna sprężarka dużej mocy: 3/8 KM
- Wewnętrzny zbiornik na czynnik: 20 kg
- Wymiary zewnętrzne: 690 × 660 × 1270 mm
- Masa: ok. 120 kg z pustym zbiornikiem



14 400 zł
SP00000069

13 608 zł
SP00000043

Stacja klimatyzacji ACS 752 AC 788, Automat

- Czynnik chłodniczy: R-134a
- Tryby obsługi: manualny / w pełni automatyczny
- Płukanie: w połączeniu z zestawem zew.
- Elektroniczna baza danych: Europa/własna baza
- Test wydajności klimatyzacji: tak
- Napięcie zasilania: 230V 50/60 Hz
- Znak CE: tak
- Węże serwisowe: 2440 mm SAE J2196
- Ekran: 1/4 kolorowy VGA
- Dwustopniowa pompa podciśnienia: 170 l/min
- Instrukcja obsługi: 15 języków
- Drukarka: zintegrowana
- Sprężarka: 3/8 KM
- Zbiornik wewnętrzny: 20 kg
- Dokładność wagi: +/- 5 g
- Zbiorniki oleju: 2 x 250 ml
- Pojemnik z kontrastem: 1 x 50 ml
- Waga: na świeży olej, zużyty olej



13 250 zł
SP00000070

11 900 zł
SP00000041

Stacja klimatyzacji ACS 652 AC 695

- Czynnik chłodniczy: R-134a
- Tryby obsługi: manualny / w pełni automatyczny
- Płukanie: w połączeniu z zestawem zew.
- Elektroniczna baza danych: Europa/własna baza
- Test wydajności klimatyzacji: tak
- Napięcie zasilania: 230V 50/60 Hz
- Znak CE: tak
- Węże serwisowe: 2440 mm SAE J2196
- Ekran: LCD, 80 znaków
- Dwustopniowa pompa podciśnienia: 170 l/min
- Instrukcja obsługi: 15 języków
- Drukarka: zintegrowana
- Sprężarka: 3/8 KM
- Zbiornik wewnętrzny: 20 kg
- Dokładność wagi: +/- 5 g
- Zbiorniki oleju: 2 x 250 ml
- Pojemnik z kontrastem: 1 x 50 ml



9499 zł
SP00000006

Stacja klimatyzacji AC590 PRO

- Czynnik chłodniczy: R134a
- Tryb pracy: automatyczny
- Zawory obsługiwane ręcznie: 2
- Manometr HD / ND: 80 mm tłumiony, klasa 1
- Wskaźnik ciśnienia w zbiorniku: 40 mm
- Węże serwisowe, długość: 2.5 m
- Wyświetlacz: LCD podświetlany alfanumeryczny 4 x 20
- Sprężarka: 3/8 HP



- Pompa podciśnieniowa: 170 l/min
- Zbiornik na czynnik, pojemność: 20 kg
- Pojemniki na olej: 2x 250 ml
- Wymiary zewnętrzne: 128 x 69 x 69 cm
- Masa: 110 kg
- Zasilanie napięciem: 230 50/60 Hz

* Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.gordon.com.pl

12 600 zł

007950015230 MAG

**Stacja klimatyzacji ALASKA PREMIUM**

- Czynnik chłodniczy: R134a/1234yf
- Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: dokładność +/- 10 g
- Wagi elektroniczne oleju świeżego/zużytego: dokładność +/- 1 g
- Próżniomierz elektroniczny: Kl. 1.0
- Przewody: 3m
- Manometry niskiego ciśnienia/wysokiego ciśnienia: Kl. 1.6
- Pojemność wewnętrznego zbiornika: 25kg/27l
- Pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
- Wydajność pompy: 100 l/min
- Stopień końcowej próżni: 5 Pa – 0.05 mbar

13 999 zł

007950015240 MAG

**Stacja klimatyzacji ALASKA PREMIUM HFO Automat**

- Czynnik chłodniczy: R1234yf
- Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: dokładność +/- 10 g
- Wagi elektroniczne oleju świeżego/zużytego: dokładność +/- 1 g
- Próżniomierz elektroniczny: Kl. 1.0
- Manometry niskiego ciśnienia/wysokiego ciśnienia: Kl. 1.6
- Pojemność wewnętrznego zbiornika: 10 kg
- Pojemność skokowa sprężarki: 300g/min
- Przewody: 3m
- Wydajność pompy: 100 l/min
- Stopień końcowej próżni: 5 Pa – 0.05 mbar

8699 zł

007950015200 MAG

**Stacja klimatyzacji ALASKA START**

- Baza danych wbudowana: tak
- Pamięć ostatnich operacji: tak
- Diagnostyka układu A/C: tak
- HP-LP, HP, LP: manualne zawory
- Odzysk: AUT
- Odzysk oleju: AUT bez wagi
- Próżnia, test szczelności, faza ładowania: AUT
- Płukanie układu: nie
- Współpraca z zestawem do azotu: nie
- Opróżnianie gazów nieskroplonych: AUT z zaworem
- Wtrysk oleju (Aut - waga): Na podstawie czasu
- Wtrysk UV (Aut - waga): Na podstawie czasu
- Manometry HP-LP: 80mm
- Pojemnik na świeży olej z sambokształczką: tak
- Pojemnik POE/UV (do samochodów hybrydowych) z sambokształczką: nie
- Długość węży: 3000 mm
- Pompa próżniowa wydajność: 70L
- Próżnia: min 0,05 mBar
- Sprężarka: 9 cc

10 799 zł

Z0851000112000 TEX

**Stacja klimatyzacji KONFORT 710R**

- Obsługuje układy z czynnikiem R134a
- Wyświetlacz LCD niebieski, podświetlany 4x20, wysoka rozdzielczość
- BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD
- Zbiornik wewnętrzny 10 kg
- Dwustopniowa pompa próżniowa
- Wysoka precyzja podawania +/- 15 gr
- Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
- Automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo)
- 2 zawory sterowania manualnego przewodów serwisowych
- Wielojęzyczne oprogramowanie
- Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
- Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
- Uprozczone przeglądy stacji
- Automatyczna kontrola gazów nieskroplonych

9999 zł

Z1048000115000 TEX

**Stacja klimatyzacji KONFORT 705 OFF ROAD**

- Obsługuje układy z czynnikiem R134a
- Wyświetlacz LCD niebieski, podświetlany 4x20, wysoka rozdzielczość
- BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD
- Zbiornik wewnętrzny 10 kg
- Dwustopniowa pompa próżniowa
- Wysoka precyzja podawania +/- 15 gr
- Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
- Automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo)
- 2 zawory sterowania manualnego przewodów serwisowych
- Wielojęzyczne oprogramowanie
- Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
- Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
- Uprozczone przeglądy stacji
- Automatyczna kontrola gazów nieskroplonych

9850 zł

Z12110

**Stacja klimatyzacji KONFORT 707R**

- Obsługa układów z czynnikiem R1234yf
- Wyświetlacz LCD niebieski, podświetlany 4x20, wysoka rozdzielczość
- BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD
- Zbiornik wewnętrzny 10 kg
- Jednostopniowa pompa próżniowa
- Wysoka precyzja podawania +/- 15 gr
- Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
- System blokady wagi
- Automatyczne podawanie olejów
- Obsługa serwisowa pojazdu w trybie automatycznym

21 799 zł

Z06910 TEXA

**Stacja klimatyzacji KONFORT 780R**

- Jednoczesna obsługa czynników r134a oraz R1234yf
- Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
- BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD
- 2 zbiorniki wewnętrzne po 12kg każdy
- Dwustopniowa pompa próżniowa
- Wysoka precyzja podawania +/- 15 gr
- Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika
- Hermetyczne zbiorniki olejowe
- Automatyczne precyzyjne podawanie olejów
- Automatyczna kontrola odważania czynnika
- Obsługa serwisowa w trybie automatycznym

469 zł

BT-NH7

**Generator ozonu BT-NH7**

- Wydajność O₃: 5 -7g/h O₃/h
- Technologia O₃: wyładowania koronowe - przelotowy
- Zasilanie: AC 230 V 50/60 Hz ≤ 100 W
- Timer: elektroniczny LED, 0 - 60 min
- Wymiary urządzenia: 200x180x190 mm
- Wydajność wentylatora: 210 m³/h
- Zastosowanie kubatury 55/110 m³, serwis klimatyzacji

7799 zł

WRK10 WER

**Stacja klimatyzacji WERTTEILE CLIMA EXPERT WRK10**

- Czynnik chłodzący: R134a
- Kompresor: 300 g/min
- Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: Dokładność +/- 10 g
- Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
- Wymiary: 900x650x577 mm
- Ciężar: 70 Kg
- Pojemność operacyjna: zbiornik 12,4 lt - 10 Kg R134a
- Filtry o złożonym o sicie molekularnym + mechaniczny z cienkiej siatki
- Pompa próżniowa – 70 l/min
- Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
- Przewody 2,5m
- Drukarka termiczna (opcja)

509 zł

BT-NE7



Generator ozonu BT-NE7



- Wydajność stała O₃: 7g/h O₃/h
- Wydajność chwilowa O₃: 10g
- Technologia O₃:
wyładowania koronowe - przelotowy
- Zasilanie: AC 230 V 50/60 Hz ≤ 125 W
- Obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
- Timer: elektroniczny LED, 0 - 60 min
- Wymiary urządzenia:
300x150x150 mm
- Wydajność wentylatora: 210 m³/h
- Akcesoria: Instrukcja obsługi,
kabel zasilający, deklaracje
- Zastosowanie: kubatury 55/110 m³,
serwis klimatyzacji

769 zł

BT-PP10



Generator ozonu BT-PP10 AC230V



- wydajność stała: 10g O₃/h z powietrza - potwierdzona lab.
- wydajność chwilowa: 14g O₃
- timer czasowy elektroniczny LED 0-60min. + PILOT
- elektrody: elektrody odporne na wstrząsy i uderzenia, antystat.
- obudowa: stal malowana proszkowo - struktura - niebieska
- zastosowanie: kubatury 100/200 m³ - samochody osobowe
- zasilanie - 230V AC, 50/60Hz ~200W

625 zł

BT-NP7



Generator ozonu BT-NP7



- Wydajność stała O₃: 7g/h O₃/h
- Wydajność chwilowa O₃: 10g/h
- Technologia O₃: wyładowania koronowe - przelotowy
- Zasilanie: AC230V 50/60Hz ≤125W
- Obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
- Timer: elektroniczny LED, 0 - 60 min + PILOT IR
- Wymiary urządzenia:
360x220x150 mm
- Wydajność wentylatora: 210 m³/h
- Akcesoria: Instrukcja obsługi, kabel zasilający, deklaracje
- Zastosowanie: kubatury 70/140 m³,
serwis klimatyzacji, samochody osobowe ≤9 osób

999 zł

BT-NP14



Generator ozonu BT-NP14



- Wydajność stała O₃: 14g/h O₃/h
- Wydajność chwilowa O₃: 20g/h
- Technologia O₃: wyładowania koronowe - przelotowy
- Zasilanie: AC 230 V 50/60 Hz ≤225 W
- Obudowa: stal nierdzewna dekoracyjna
- Timer: elektroniczny LED, 0 - 60 min + PILOT IR
- Wymiary urządzenia:
360x220x150 mm
- Wydajność wentylatora: 210 m³/h
- Akcesoria: Instrukcja obsługi,
kabel zasilający, deklaracje
- Zastosowanie: kubatury 140/280 m³,
serwis klimatyzacji, samochody osobowe 1/2 mocy, myjnie, busy

1220 zł

007936210010 MAG



Generator ozonu urządzenie do odgrzybiania klimatyzacji M-MX4000



- Wydajność generatora ozonu: 3000 - 4000 mg/h;
- Wydajność pompy wewnętrznej: 10 - 15 l/min;
- Programowalne stany licznika: 1 - 60 min;
- Ciśnienie wytwarzane przez pompę: 17 Kpa;
- Środowisko pracy: wewnątrz dobrze wentylowanych pomieszczeń bez gazów powodujących korozję;
- Warunki atmosferyczne pracy: 100±4 Kpa;
- Zakres temperatur środowiska pracy: 5 - 40°C;
- Wilgotność względna środowiska pracy: ? 80%;
- Metoda generowania ozonu:
wyładowania koronowe;
- Średnica przewodu wylotowego:
8 mm Zasilanie: AC 220 - 240V 50Hz;

799 zł

A.27159 CON



Condor latarka + okulary do badania szczelności klimatyzacji

- Latarka świeci światłem ultrafioletowym (UV)
- Okulary z powłoką wykrywającą promienie UV
- Zestaw służy np. do wykrywania nieszczelności w układzie chłodzenia

1650 zł

007950025880 MAG



Zestaw do wykrywania nieszczelności azot, wodór/hydrogen



- Wykrywane gazy: Mieszanka 5% wodo (H₂) + 95% azot (N)
- Zasilanie: 4 baterie alkaiczne rozmiaru AA (6V DC)
- Długość przewodu rurowego: 40 cm (15,5")
- Wymiary / waga 173 x 66 x 56 mm / około 400g
- Automatyczne wyłączanie zasilania: 10 min
- Czas rozgrzewania: około 45 sekund
- Temperatura i wilgotność pracy: 0~40 °C, < 80% wilg. wzgl.
- Temperatura i wilgotność składowania: -10~60 °C, 70% wilg. wzgl.
- Wysokość n.p.m.: < 2000 m (6500)

79 zł

007935090640 MAG



Kontrast UV do wykrywania nieszczelności 250 ml (barwnik)

**110 zł**

007950024980 MAG



Butla z azotem 1l

89 zł

C.9150 CON



Condor zestaw oringów do klimatyzacji 265 szt.



- Ze specjalnego materiału HNBR do klimatyzacji samochodowych

9599 zł

007935020000 MAG



Ultima ID analizator czynnika chłodniczego R134a, 1234yf

- Szybkie i dokładne określenie czystości czynnika
- Wyświetlanie stężenia procentowego R1234yf, R134a, R22 i węglowodory
- Łatwe i czytelne wydruki z przeprowadzonych testów
- Aktualizacja poprzez port USB
- Zwiększona odporność na olej (wymienny ogranicznik oleju)

SPECYFIKACJA:

- Testowane czynniki: R1234yf, R134a
- Dokładność lepsza niż (+/-) 1.0%
- Wyświetlane stężenie procentowe: R1234yf, R134a HC, powietrze
- Zakres temperatury: 10°C do 50°C
- Zasilanie: 110/220 V 50/60 Hz
- Protokoły komunikacji: USB 2.0
- Interfejs użytkownika: LCD + 3 przyciski
- Certyfikaty: CE, SAE
- Integralna pompa kalibracji: TAK
- Zanieczyszczenie oleju: Wymienny ogranicznik oleju

3499 zł

S P00 101 054

ROBINAIR

Identyfikator czynnika R134a

**3300 zł**

007935021060 MAG



Mini analizator czynnika chłodniczego 1234yf



- Wykryty czynniki chłodnicze R-1234yf
- Próba czystości prawidłowa: 95%
- Zasilanie: 12 VDC
- Źródło próbek: Bezelejowy czynniki chłodnicze (para)
- Min. ciśnienie wejściowe: 1.38 Bar (20 Psig)
- Max. ciśnienie wejściowe: 20.70 Bar (300 Psig)
- Temperatura pracy: 50-113°F (10-45°C)
- Zatwierdzenia: UL, CE

10 150 zł

S P00 101 103

ROBINAIR

Samodzielny identyfikator czynnika R1234yf



- może współpracować z ACS661 i AC1234-7

269 zł

C.3536 CON

Condor tools

Zestaw do rozłączania przewodów paliwowych i klimatyzacji

- Do otwierania złączy przewodów instalacji samochodowych, chłodzenia, klimatyzacji, powietrza i smarowania, uniwersalny zestaw pasuje do wszystkich typowych samochodów.
- Do przewodów: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
- Do przewodów klimatyzacji, hydraulicznej,
- Przewody hamulcowe: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

1230 zł

S P0F 210 023

ROBINAIR

Detektor wodoru (H2) FLG200 o czułości <5ppm

**1469 zł**

007950016040 MAG



Prasa hydrauliczna (zakuwarka) do zarabiania węży klimatyzacji

**899 zł**

007950013860 MAG



Prasa ręczna do zarabiania węży klimatyzacji

**249 zł**

SP00100030

Wąż przewód klimatyzacji LP niebieski do ACS 244 cm

**619 zł**

SP00100035

Wąż przewód klimatyzacji HP czerwony do ACS 5 m

**249 zł**

SP00100029

Wąż przewód klimatyzacji HP czerwony do ACS 244 cm

**25 zł**

C.3538 CON

Condor tools

Zestaw do rozłączania przewodów klimatyzacji SPRING-LOCK

- Do szybkiego spinania i rozpinania przewodów instalacji chłodzącej, zasilania i klimatyzacji. Uniwersalne, do znakomitej większości samochodów spotykanych w Europie również do samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów.
- Specjalnie utwardzane tworzywo
- Do przewodów: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"

149 zł

007935090931 MAG



**Zestaw
naprawczy
do serwisu
klimatyzacji
do szybkozłączki**

**125 zł**

007950024560 MAG



**Szybkozłączka
HP przedłużane
klimatyzacji
BMW, VOLVO i inne**

**18 zł**

19-535MA



**Moje Auto
Nano Silver
środek
do czyszczenia
klimatyzacji
200 ml spray**

**40 zł**

113-9101 AIRS



**Olej do układu
klimatyzacji
I PAG 100 - 1l**

**42 zł**

113-9103 AIRS



**Olej do układu
klimatyzacji
I PAG 46 - 1l**

**230 zł**

007950024510 MAG



**Olej do układu
klimatyzacji PAG 100 5L**

**75 zł**

007950013780 MAG



**Szybkozłączka
klimatyzacji
LP 1/4**

**75 zł**

007950024000 MAG



**Szybkozłączka
klimatyzacji
180" LP**

**75 zł**

007950024010 MAG



**Szybkozłączka
Klimatyzacji
180" HP**

**50 zł**

007950025250 MAG



**Szybkozłączka
klimatyzacji
HPLP, Renault**

**270 zł**

SP00100083760 MAG



**Szybkozłączka
klimatyzacji HP do ACS**

65 zł

007935090660 MAG



**Olej do układu
klimatyzacji
PAG 46 1L**

**110 zł**

007935090650 MAG



**Olej do układu
klimatyzacji
ISO 100 1l TX POE
z barwnikiem**

**62 zł**

007935090680 MAG



**Olej do układu
klimatyzacji
PAG 150 1L**

**22 zł**

007935090720 MAG



**Olej do układu
klimatyzacji
PAG 100 250 ml**

**25 zł**

007950024925 MAG



**Olej do układu
klimatyzacji
PAG 100 250 ml
do czynnika
1234YF**



3580 zł

007950024620

**Urządzenie do płukania układów klimatyzacji Cool Weather**

- Zbiornik wewnętrzny: 5l
- Wymiary: 80x38x26 cm
- Waga: 16kg
- Max ciśnienie robocze: 10 bar

**Zestaw zawiera:**

- zaciski do podłączenia elementów
- wymienny filtr
- urządzenie + 2 przewody o długości 180 cm przyłącza 1/4" SAE
- zestaw końcówek podstawowy

499 zł

007950024750 MAG

**Urządzenie do płukania układów klimatyzacji****99 zł**

071055

Magnum - reduktor do azotu seria 100

- Reduktor butlowy z zaworem odcinającym, przeznaczony do azotu.

95 zł

007950024540 MAG

**Płyn do płukania układu klimatyzacji 5l****25 zł**

007950024530 MAG

**Płyn do płukania układu klimatyzacji 1l****4250 zł**

699955 VAL

**Przystawka do płukania układu klimatyzacji pełny zestaw adapterów**

- Metoda: Czynnik chłodzący przepływa przez układ, w celu wymuszenia tego przepływu wymagane są odpowiednie urządzenia i adaptory. Nowoczesne stacje robocze do obsługi układów klimatyzacji mogą być wyposażone w przystawkę do płukania układu czynnikiem chłodzącym.
- Zalety: Niepotrzebny żaden specjalny środek czyszczący (detergent), metoda idealna do usuwania oleju z układu, od czasu stosowania do obsługi i płukania układu tego samego środka chemicznego niewymagane są dodatkowe zezwolenia, czynnik chłodzący jest oczyszczany wewnątrz stacji roboczej i może być później ponownie wykorzystany, obniżenie kosztów płukania, brak uszkodzeń uszczelnień i elementów układu, metoda umożliwia przepłukanie całego układu, zmniejsza koszty związane z demontażem.
- Współpracuje ze stacjami Valeo Clim Fill

**190 zł**

007950013830 MAG

**Termometr podwójny klimatyzacji - podczerwień kontakt****110 zł**

430104017091 MAG

**Zestaw manometrów do diagnozowania klimatyzacji 1/4" 63 mm****220 zł**

KB04107 KBG

Profesjonalny zestaw manometrów do sprawdzania ciśnienia w układzie klimatyzacji

- Zestaw do napełniania i opróżniania klimatyzacji
- Kolorowe pokrętła z opisem
- Lekkie przekręcanie pokrętła zaworu nawet pod dużym ciśnieniem
- Szybka identyfikacja, czy zawór jest otwarty czy zamknięty na podstawie położenia pokrętła (poziomo - zamknięty, pionowo - otwarty)
- Do profesjonalnej diagnostyki w technice chłodniczej i klimatyzacji samochodowej

325 zł

007950024710 MAG

**Zestaw manometrów do diagnozowania klimatyzacji**

- Zestaw manometrów zawiera:
- Walizka
- Manometry
- 3 przewody (180 m)
- 2 szybkozłączki

**998 zł**

ACT-2

Tester zaworów klimatyzacji ACT-3

- Kompresor ze sprzęgłem elektromagnetycznym - sprawdzenie stanu sprzęgła elektromagnetycznego,
- Kompresor z napędem bezsprzęgłowym - sprawdzenie działania zaworu elektromagnetycznego sterującego wydajnością kompresora.
- Tester można używać zarówno na stanowisku testowym klimatyzacji oraz sprawdzając kompresor w samochodzie.

250 zł

S P00 100 076 BOSCH

**Pokrowiec na stację klimatyzacji**

CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE

do Twojego auta



Centrala

Hurtownia Motoryzacyjna Gordon sp. z o.o.
Zamość k. Szubina, ul. Poznańska 62

Sprzedaż hurtowa: tel. 52 372 54 54

Sprzedaż detaliczna: tel. 52 372 54 55, fax 52 372 54 06

Księgowość / Finanse: tel. 52 372 54 50

Reklamacje: tel. 52 372 54 31/69

Wypożyczenie warsztatowe: tel. 52 372 54 03

Eksport: tel. 52 372 54 86



GORDON

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA